Baumschutz



Schutzbügel Typ "TRIANGEL"

Vielfältiger Einsatz als Baumschutzbügel, Absperr- oder Anlehnbügel.

Hergestellt aus robustem und massivem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm oder 60 mm. Wertbeständig durch Feuerverzinkung.

Ab 3 Stück besonders günstig!

Ausführungsvarianten:

- Material: Stahlrohr verzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung im RAL Standardfarbton.
- Befestigungsart: Ortsfest zum Einbetonieren, mit Erdanker.
- Abmessungen: Breite: ca. 800 mm, Höhe über Flur: 800 mm, Gesamthöhe: 1.450 mm.
- Bodenplatten zum Aufdübeln sind auf Anfrage lieferbar.

Schutzbügel "Triangel"									
Abnahmemenge		1 St	rück	ab 3 Stück					
Durchmesser		48 mm	60 mm	48 mm	60 mm				
verzinkt	Nr.	162 311 AD	203 092 AD	162 312 AD	203 093 AD				
	Euro	-	-	-					
Mehrpreis	Nr.	162 310 AD							
Farbe	Euro								



Baumschutzbügel Typ "Triangel", Ausführung Ø 60 mm,

Wi	ählen Sie aus	einer u	nserer RAL-Standar	dfarben für Schu	tzbügel "Triange	
	Farbe	Euro			-	
	Mehrpreis	Nr.	162 310 AD			
		LUIU	-	-	•	
l	verzinkt	Euro				

RAL 7021 **RAL 7016** anthrazitgrav schwarzgrau

RAL 7024 graphitgrav

AL 3020 verkehrsrot

> **RAL 7030** steingrau

RAL 5002 ultramarinblau

staubgrau

RAL 7037

RAL 5010 enzianblau

RAL 9005 tiefschwarz **RAL 6022** braunoliv

RAL 9006 /eißalvminivm **RAL 6005** moosgrün

RAL 9007 gravalvminivn

RAL 6009 tannengrün

RAL 9016 verkehrsweiß

Weitere RAL-Farben sowie DB-Farben liefern wir auf Anfrage!

Schutzbügel Typ "3-Punkt"

Schützt von 3 Seiten: Bäume, Pfosten, Stadtmobiliar usw.

Ausführungen:

- Solide und robuste Stahlrohrkonstruktion Durchmesser 60 mm.
- Wertbeständig durch Feuerverzinkung, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Abmessungen (ca. Angabe): Höhe über Flur: ca. 500 mm, Breite 570 mm, Tiefe: 700 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren (Höhe + 300 mm) oder wahlweise mit zusätzlichen Bodenplatten zum Aufdübeln.

Schutzbügel		3-Punkt					
Abmessungen Lxl	3	570 x 700 mm					
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln				
verzinkt	Nr. Euro	195 012 AD -	195 274 AD -				
verzinkt + beschichtet	Nr. Euro	195 013 AD -	195 275 AD -				

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Schutzbügel "3-Punkt":

RAL 3004 purpurrot

RAL 3020 verkehrsrot

RAL 5010 enzianblav

RAL 6005 moosgrün

RAL 7044 seidengrau

RAL 8017 schokobraun **RAL 9005** tiefschwarz

RAL 9010 reinweiß

Weitere Farben auf Anfrage!



3-Punkt Schutzbügel, verzinkt