

## Baumschutz

### Schutzbügel Typ „TRIANGEL“

Vielfältiger Einsatz als Baumschutzbügel, Absperr- oder Anlehnbügel.

Hergestellt aus robustem und massivem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm oder 60 mm.

Wertbeständig durch Feuerverzinkung.

Ab 3 Stück besonders günstig!

#### Ausführungsvarianten:

- Material: Stahlrohr verzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung im RAL Standardfarbton.
- Befestigungsart: Ortsfest zum Einbetonieren, mit Erdanker.
- Abmessungen: Breite: ca. 800 mm, Höhe über Flur: 800 mm, Gesamthöhe: 1.450 mm.
- Bodenplatten zum Aufdübeln sind auf Anfrage lieferbar.



Schutzbügel „Triangel“					
Abnahmemenge		1 Stück		ab 3 Stück	
Durchmesser		48 mm	60 mm	48 mm	60 mm
verzinkt	Nr.	162 311 AD	203 092 AD	162 312 AD	203 093 AD
	Euro	-	-	-	-
Mehrpreis Farbe	Nr.	162 310 AD			
	Euro	-			

Wählen Sie aus einer unserer RAL-Standardfarben für Schutzbügel „Triangel“:

Baumschutzbügel Typ „Triangel“, Ausführung Ø 60 mm,

<b>RAL 1023</b> verkehrsgelb	<b>RAL 2009</b> verkehrsorange	<b>RAL 3001</b> signalrot	<b>RAL 3020</b> verkehrsrot	<b>RAL 5002</b> ultramarinblau	<b>RAL 5010</b> enzianblau	<b>RAL 6022</b> braunoliv	<b>RAL 6005</b> moosgrün	<b>RAL 6009</b> tannengrün	Weitere RAL-Farben sowie DB-Farben liefern wir auf Anfrage!
<b>RAL 7016</b> anthrazitgrau	<b>RAL 7021</b> schwarzgrau	<b>RAL 7024</b> graphitgrau	<b>RAL 7030</b> steingrau	<b>RAL 7037</b> staubgrau	<b>RAL 9005</b> tiefschwarz	<b>RAL 9006</b> weißaluminium	<b>RAL 9007</b> gravaluminium	<b>RAL 9016</b> verkehrsweiß	

### Schutzbügel Typ „3-Punkt“

Schützt von 3 Seiten: Bäume, Pfosten, Stadtmobiliar usw.

#### Ausführungen:

- Solide und robuste Stahlrohrkonstruktion Durchmesser 60 mm.
- Wertbeständig durch Feuerverzinkung, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Abmessungen (ca. Angabe):  
Höhe über Flur: ca. 500 mm, Breite 570 mm, Tiefe: 700 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren (Höhe + 300 mm) oder wahlweise mit zusätzlichen Bodenplatten zum Aufdübeln.



Schutzbügel		3-Punkt	
Abmessungen LxB		570 x 700 mm	
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
verzinkt	Nr.	195 012 AD	195 274 AD
	Euro	-	-
verzinkt + beschichtet	Nr.	195 013 AD	195 275 AD
	Euro	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Schutzbügel „3-Punkt“:

3-Punkt Schutzbügel, verzinkt

<b>RAL 3004</b> purpurrot	<b>RAL 3020</b> verkehrsrot	<b>RAL 5010</b> enzianblau	<b>RAL 6005</b> moosgrün	<b>RAL 7044</b> seidengrau	<b>RAL 8017</b> schokobraun	<b>RAL 9005</b> tiefschwarz	<b>RAL 9010</b> reinweiß	Sondergrau effekt	Weitere Farben auf Anfrage!
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------------