

## Fahnenmasten

### Fahnenmasten

Fahnenmaste mit Ausleger „Gaffel“ für eine dauerhafte werbewirksame Beflaggung. Mehrteilige Maste sind besonders bei wechselndem Einsatz zum Beispiel auf Baustellen zu empfehlen.



#### Leichter Alu-Fahnenmast mit Drehausleger auch 2-teilig für einen einfachen Transport

- Oberfläche silberfarben eloxiert.
- Mastdurchmesser 1-teilig 75 mm, 2-teilig unten 75 mm, oben 60 mm.
- Teleskop Ausleger verstellbar von 1,0 bis 1,5 m.
- Ausleger drehbar um 360°, nicht hisssbar.
- Fahnentuchwechsel durch umlegen des Mastes.
- Inklusive 5-7 Kunststoffschlaufen, wahlweise auch 2-teilig für einen einfachen Transport. Z.B. auf Baustellen (Transportlänge 4.400 mm)
- Lieferung inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren.
- Ersatzbodenhülse bei wechselndem Aufbau z.B. auf Baustellen separat lieferbar (siehe Zubehör).

Ausführung		1-teilig	2-teilig
Höhe 5 m	Nr.	470 439 AD	-
	Euro	-	-
Höhe 6 m	Nr.	470 440 AD	470 402 AD
	Euro	-	-
Höhe 7 m	Nr.	470 441 AD	470 403 AD
	Euro	-	-
Höhe 8 m	Nr.	470 442 AD	470 443 AD
	Euro	-	-
zusätzliche Bodenhülse	Nr.	470 444 AD	
	Euro	-	



#### Alu - Fahnenmast mit drehbarem Ausleger

- Oberfläche silberfarben eloxiert.
- Mastdurchmesser 75 mm, ab 9 m Höhe 100 mm.
- Ausleger 1.500 mm drehbar und hisssbar, Durchmesser 40 mm, Teleskopierbar ab 1.000 mm.
- Leichtes hissen über Sechskantkurbel.
- 5-6 Gurtbänder zur Fahnentuchbefestigung am Mast.
- Serienmäßig abschließbar.
- Lieferung mit serienmäßig zwei Bodenhalterungen (inklusive Zentrierkeil oder Kipphalterung).
- Ab 10 m Kipphalterung erforderlich.
- Gegen Mehrpreis Ausleger mit Rückstellfeder. Bei nachlassendem Wind richtet sich die Gaffel in ihre Grundposition wieder aus.

Bodenhalterung		Zentrierkeil	Kipphalterung
Höhe 6 m	Nr.	470 428 AD	470 429 AD
	Euro	-	-
Höhe 7 m	Nr.	470 430 AD	470 431 AD
	Euro	-	-
Höhe 8 m	Nr.	470 432 AD	470 433 AD
	Euro	-	-
Höhe 9 m	Nr.	470 434 AD	470 435 AD
	Euro	-	-
Höhe 10 m	Nr.	-	470 437 AD
	Euro	-	-
Rückstellfeder Mehrpreis	Nr.	470 438 AD	
	Euro	-	



#### Fahnenmast Typ „Mobil“

- Mast aus Aluminium für Innen- und Außenbereiche.
- Mastdurchmesser 60 mm, Höhe 4 m.
- Mast 2-teilig für einfachen Transport (L=2.100 mm).
- Mobiler Masthalter aus Stahl verzinkt, Beschwerung z.B. durch Fahrzeug befahrbar.
- Mastfixierung im Halter mittels Kunststoff-Zentrierkeil.
- Wahlweise mit zusätzlichem drehbarem Ausleger Ø 20 mm, Länge 1.500 mm (für Saumkonfektion).

Mast ohne Ausleger

Bestell-Nr. 470 445 AD


Euro -

Mast mit Ausleger

Bestell-Nr. 470 446 AD

Euro -

#### Bodenhalterungen - Standard:



**Bodenhalterung Zentrierkeil**  
Solide und günstige Bodenhalterung mit Zentrierkeil aus Kunststoff. Der Zentrierkeil federt Bewegungen des Mastes ab. Eine Sicherheitsschraube verhindert das Verschieben des Zentrierkeils aus der Alu-Bodenhülse. Der Zentrierkeil ist geeignet für Mastdurchmesser 75 und 100 mm und einer Masthöhe bis max. 10 Meter.



**Bodenhalterung Kipphalterung**  
Bodenhalter mit Kippfunktion. Besonders geeignet für Maste ab 9 Meter Höhe. Halterung komplett aus Stahl feuerverzinkt. Je nach Masttyp erfolgt die Aufnahme des Mastes außen (Mastschuh) oder innen (Stahlverstärkungrohr mit Adapter). Präzise Mastjustierung durch Verschraubung möglich.