

Fahrbahnbegrenzung

PVC Leitkegel

- Ausführung tagesleuchtend oder reflektierend.
- Ideal zur kurzfristigen Absperrung im Innen- oder Außenbereich z.B. auf Parkplätzen in Parkhäusern, auf dem Industriegelände, im Lager etc. oder zur schnellen Absicherung von Gefahrenstellen.
- Verschiedene Größen ergänzen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Auch mit Kettenkappen lieferbar zur vollflächigen Absperrung.
- Beachten Sie unsere Verpackungseinheiten!

PVC Leitkegel					
Höhe		200 mm	300 mm	500 mm	750 mm
1 VE enthält		30 Stück	25 Stück	20 Stück	5 Stück
PVC Leitkegel tagesleuchtend	Nr.	168 026 AD	168 027 AD	168 028 AD	168 029 AD
	Euro	-	-	-	-
PVC Leitkegel reflektierend	Nr.	-	168 030 AD	168 031 AD	168 032 AD
	Euro	-	-	-	-
Leitkegelkappe 1 VE = 6 Stück	Nr.	168 033 AD			
	Euro	-			



Hinweis:
Geeignete Absperrketten finden Sie auf Seite 41.

Leitkegelkappen zur Kettenbefestigung

Leitkegel Höhe 200 bis 750 mm

Fahrbahnschwellen / Geschwindigkeitshemmer

- Material: Recycling Kunststoff, mit integrierten Reflektoren für hohe Sicherheit auch bei Dunkelheit.
- Strukturierte Oberfläche.
- Zwei Geschwindigkeitsgrößen stehen zur Auswahl.
- Ausführung in Warnfarbe schwarz/gelb (Tigerung).
- Befestigungsbolzen gleich mitbestellen (siehe Tabelle).
4 Stück für ein Mittelteil und 2 Stück für ein Anfangs- bzw. Endteil sind notwendig.



Fahrbahnschwelle im Einsatz

Fahrbahnschwellen / Geschwindigkeitshemmer					
Ausführung		Mittelteil<20km/h	Endteil<20km/h	Mittelteil<10km/h	Endteil<10km/h
LxBxH in mm		420x500x50	420x215x50	420x500x75	420x230x75
Farbe gelb	Nr.	168 034 AD	168 035 AD	168 036 AD	168 037 AD
	Euro	-	-	-	-
Farbe schwarz	Nr.	168 038 AD	168 039 AD	168 040 AD	168 041 AD
	Euro	-	-	-	-
Befest.-Bolzen 1 VE = 25 Stück	Nr.	168 042 AD			
	Euro	-			



Fahrbahnschwelle schwarz/gelb mit 4 Stück Mittelteilen und 2 Stück Endteilen

Parkplatzabgrenzung

- Ideal für Parkplätze, Garagen, Parkhäuser und Carport's.
- Hervorragende Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit durch gelbe Polyurethan-Reflex-Streifen.
- Material Recyclinggummi, flexibel und unzerbrechlich, Öl- und UV-beständig, Temperatur unempfindlich.
- 3 Größen stehen zur Auswahl:
Größe 1: Länge 900 mm, Breite 150 mm, Höhe 100 mm, Gewicht 8 kg.
Größe 2: Länge 1.200 mm, Breite 150 mm, Höhe 100 mm, Gewicht 10 kg.
Größe 3: Länge 1.800 mm, Breite 150 mm, Höhe 100 mm, Gewicht 16 kg.
- Einfache Befestigung zum Aufdübeln (Befestigungsbolzen siehe Zubehör).



Befestigungsbolzen



Parkplatzabgrenzung

Parkplatzabgrenzung					Zubehör
Höhe x Breite	100 x 150 mm				Befest.-Bolzen
Länge	900 mm	1.200 mm	1.800 mm		VE = 10 St.
Nr.	168 043 AD	168 044 AD	168 045 AD	168 305 AD	
	Euro	-	-	auf Anfrage	-