

Fahrrad-Anlehnbügel

Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SOLUTION“


Fahrrad-Anlehnbügel 2-teilig Typ „SOLUTION“

- Ausführung 2-teilig für einen preiswerten Versand.
- Stabiles Stahlrohr, Rohrdurchmesser 48 mm.
- Ösen zur Fahrradschlossbefestigung.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Höhe gesamt 1.150 mm, Höhe über Flur 800 mm.
- Standardbreite: 750 mm, 1.000, 1.250, 1.500 und 1.750 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren, wahlweise mit zusätzlicher Bodenplatte zum Aufdübeln (Gesamthöhe 800 mm).




Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SOLUTION“, mit Bodenplatten zum Aufdübeln

| Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SOLUTION“ | | | | | | |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Länge (L) in mm | | 700 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.750 |
| zum Einbetonieren | Nr. | 300 299 KA | 300 300 KA | 300 301 KA | 300 302 KA | 300 303 KA |
| | Euro | 62,50 € | 65,50 € | 68,50 € | 72,50 € | 75,50 € |
| zum Aufdübeln | Nr. | 300 304 KA | 300 305 KA | 300 306 KA | 300 307 KA | 300 308 KA |
| | Euro | 74,00 € | 77,00 € | 80,00 € | 84,00 € | 87,00 € |



Skizze zum Einbetonieren



Skizze zum Aufdübeln

Fahrrad-Anlehnbügel „SERIES“ auf Bodenrahmen

Fahrrad-Anlehnbügel „SERIES“ verschraubbar auf Bodenrahmen

- Bodenrahmen vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Bügel werden mit dem Rahmen verschraubt.
- Stabiles Stahlrohr, Rohrdurchmesser 48 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Höhe gesamt 850 mm. Breite: 350 mm.
- Anzahl Anlehnbügel 1 bis 6 Stück (Rahmen geteilt), Radabstand ca. 800 mm.

| Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SERIES“ | | | | |
|----------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl Bügel | | 1 | 2 | 3 |
| Rahmenlänge in mm | | 850 | 1.700 | 2.550 |
| | Nr. | 300 315 KA | 300 316 KA | 300 317 KA |
| | Euro | 109,00 € | 208,00 € | 306,00 € |
| Anzahl Bügel | | 4 | 5 | 6 |
| Rahmenlänge in mm | | 3.400 | 4.250 | 5.100 |
| | Nr. | 300 318 KA | 300 319 KA | 300 320 KA |
| | Euro | 401,00 € | 495,00 € | 585,00 € |



Fahrrad-Anlehnbügel mit Bodenrahmen Typ „SERIES“ mit 3 Bügeln

Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SECHSECK“

- Ausführung 2-teilig für einen preiswerten Versand.
- Stabiles Stahlrohr, Rohrdurchmesser 48 mm.
- Angeschweißte Ösen.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Höhe 1.140 mm für über Flur 800 mm.
- Standardbreite: 1.100, 1.350 und 1.600 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren oder mit zusätzlicher Bodenplatte zum Aufdübeln (Gesamthöhe 800 mm).



Angeschweißte Öse zur Positionierung des Fahrradschlusses

| Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SECHSECK“ | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Länge (L) in mm | | 1.100 | 1.350 | 1.600 |
| zum Einbetonieren | Nr. | 300 309 KA | 300 310 KA | 300 311 KA |
| | Gesamthöhe 1.140 mm Euro | 89,00 € | 93,00 € | 96,00 € |
| zum Aufdübeln | Nr. | 300 312 KA | 300 313 KA | 300 314 KA |
| | Gesamthöhe 800 mm Euro | 103,00 € | 107,00 € | 111,00 € |



Fahrrad-Anlehnbügel „SECHSECK“ mit Bodenplatten zum Aufdübeln