

## Fahrrad-Anlehnbügel

### Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SOLUTION“


#### Fahrrad-Anlehnbügel 2-teilig Typ „SOLUTION“

- Ausführung 2-teilig für einen preiswerten Versand.
- Stabiles Stahlrohr, Rohrdurchmesser 48 mm.
- Ösen zur Fahrradschlossbefestigung.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Höhe gesamt 1.150 mm, Höhe über Flur 800 mm.
- Standardbreite: 750 mm, 1.000 mm und 1.250 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren, wahlweise mit zusätzlicher Bodenplatte Ø 150 mm zum Aufdübeln (Gesamthöhe 800 mm).




Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SOLUTION“, mit Bodenplatten zum Aufdübeln

Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SOLUTION“				
Länge (L) in mm		750	1.000	1.250
zum Einbetonieren	Nr.	300 299 AD	300 300 AD	300 301 AD
	Euro	-	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	300 304 AD	300 305 AD	300 306 AD
	Euro	-	-	-



Skizze zum Einbetonieren



Skizze zum Aufdübeln

### Fahrrad-Anlehnbügel „SERIES“ auf Bodenrahmen

#### Fahrrad-Anlehnbügel „SERIES“ verschraubbar auf Bodenrahmen

- Bodenrahmen vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Bügel werden mit dem Rahmen verschraubt.
- Stabiles Stahlrohr, Rohrdurchmesser 48 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Höhe gesamt 850 mm. Breite: 350 mm.
- Anzahl Anlehnbügel 1 bis 6 Stück (Rahmen geteilt), Radabstand ca. 800 mm.

Fahrrad-Anlehnbügel Typ „SERIES“				
Anzahl Bügel		1	2	3
Rahmenlänge in mm		850	1.700	2.550
	Nr.	300 315 AD	300 316 AD	300 317 AD
	Euro	-	-	-
Anzahl Bügel		4	5	6
Rahmenlänge in mm		3.400	4.250	5.100
	Nr.	300 318 AD	300 319 AD	300 320 AD
	Euro	-	-	-



Fahrrad-Anlehnbügel mit Bodenrahmen Typ „SERIES“ mit 3 Bügeln

### Fahrrad-Anlehnbügel Reihenparker Typ „LINE“

- Stabile Stahlrohrkonstruktion aus Rundrohr mit integrierter Vorderradhalterung.
- Wahlweise mit verlängertem Anlehnbügel.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Gesamthöhe ca. 1.000 mm, über Flur ca. 800 mm.
- Ein- oder doppelseitige Ausführung.
- Radabstand 500 mm.
- Platzsparende abwechselnde Hoch-/Tiefstellung.
- 2 Bügel pro Einheit, inklusive verzinkter Bodenbindungsschiene.
- Montage unter dem Pflaster bei -200 mm.
- Zerlegter Versand.

Fahrrad-Anlehnbügel Reihenparker Typ „LINE“				
Ausführung	LINE 1	LINE 2	LINE 3	LINE 4
Radeinstellung	einseitig	einseitig	doppelseitig	doppelseitig
Länge	450 mm	1.100 mm	450 mm	1.800 mm
	Nr.	300 330 AD	300 331 AD	300 332 AD
	Euro	-	-	-

LINE 1



LINE 2



LINE 3



LINE 4



Fahrrad-Anlehnbügel Reihenparker Typ „LINE“