

Fahrrad-Anlehnbügel

Fahrradanlehnbügel Typ „Standard“

Solide und robuste Stahlrohnbügel. Optimaler Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in einer unserer RAL-Standardfarben, Durchmesser 48 oder 60 mm. Ausführung mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder ortsfest zum Einbetonieren. Höhe über Flur 800 - 1.000 mm. Wählen Sie zwischen der Variante mit oder ohne Mittelstrebe. Bei Sonderwünschen helfen wir Ihnen gern weiter – verlangen Sie unser Angebot!



Anlehnbügel Typ „Standard“ mit Mittelstrebe Ausführung zum Einbetonieren (Sonderausführung in Edelstahl auf Anfrage)

Anlehnbügel: Breite in mm		1.000 mm		1.500 mm		2.000 mm	
		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Gesamthöhe gesamt		1.200 mm	1.000 mm	1.400 mm	1.000 mm	1.400 mm	1.000 mm
ohne Mittelstrebe	Nr.	300 100 AD	300 102 AD	162 581 AD	162 582 AD	162 583 AD	162 584 AD
	Durchmesser 48 mm	Euro	-	-	-	-	-
mit Mittelstrebe	Nr.	300 109 AD	300 110 AD	162 585 AD	162 586 AD	162 587 AD	162 588 AD
	Durchmesser 48 mm	Euro	-	-	-	-	-
ohne Mittelstrebe	Nr.	162 095 AD	162 096 AD	162 589 AD	162 590 AD	162 591 AD	162 592 AD
	Durchmesser 60 mm	Euro	-	-	-	-	-
mit Mittelstrebe	Nr.	162 081 AD	162 097 AD	162 593 AD	162 594 AD	162 595 AD	162 596 AD
	Durchmesser 60 mm	Euro	-	-	-	-	-

Mehrpreis für Pulverbeschichtung in einer unserer RAL-Standardfarbe siehe Seite 4 unten.
Bestell-Nr. 162 310 AD



Anlehnbügel Typ „Standard“, verzinkt ohne Mittelstrebe, Rohrdurchmesser 48 mm



Anlehnbügel Typ „Standard“, mit Mittelstrebe in DB 703, Rohrdurchmesser 60 mm