

## Fahrradständer

### Fahrrad-Reihen-Hängeparker

#### Fahrrad-Reihen-Hängeparker zur Wand- oder Deckenbefestigung

- Solide und robuste Stahlkonstruktion aus Winkelstahl 40 x 40 mm.
- Korrosionsschutz durch Verzinkung.
- Geeignet für Reifenbreiten aller Art.
- Ausführung zur Wand- oder Deckenbefestigung.
- Abwechselnde Hoch- und Tiefeinhängung.
- Haken aus Rundstahl 12 mm mit Stahlringöse und Kunststoff-Schutzschlauch.
- Abmessungen: Tiefe 350 mm, Höhe 350 mm.
- Länge 500 bis 2.600 mm für 2 bis 8 Einhängehaken.
- Empfohlene Hakenhöhe für die Montage: ca. 2.000 mm.



Fahrrad-Reihen-Hängeparker zur Wandbefestigung

Fahrrad-Reihen-Hängeparker						
Länge		500 mm	850 mm	1.200 mm	1.900 mm	2.600 mm
Anzahl Haken		2	3	4	6	8
Wand- befestigung	Nr.	216 080 AD	216 081 AD	216 077 AD	216 073 AD	216 078 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Decken- befestigung	Nr.	216 082 AD	216 083 AD	216 084 AD	216 085 AD	216 086 AD
	Euro	-	-	-	-	-

### Fahrrad-Hängeparker

#### Fahrrad-Hängeparker zur Wandbefestigung

- Solide und robust verschweißte Stahlkonstruktion.
- Oberfläche korrosionsschutz durch Verzinkung.
- Wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung in RAL 3020 verkehrsrot.
- Einhängewinkel: gerade 90° und geneigt 70° nach rechts oder links.
- Geeignet für Reifenbreiten aller Art.
- Ausführung zur Wandbefestigung.
- Radhaken aus Rundstahl mit Kunststoff-Schutzschlauch.
- Abmessungen: Tiefe 400 mm, Höhe 600 mm.
- Empfohlene Hakenhöhe für die Montage: ca. 2.000 mm.



Fahrrad-Hängeparker 90° verzinkt




Fahrrad-Hängeparker 90° in RAL 3020

Fahrrad-Hängeparker				
Einhängewinkel		90°	70° nach links	70° nach rechts
verzinkt	Nr.	216 087 AD	216 088 AD	216 089 AD
	Euro	-	-	-
verzinkt und RAL 3020	Nr.	216 090 AD	216 091 AD	216 092 AD
	Euro	-	-	-

### Einzelwandparker „DREIECK“

- Stabile Stahlkonstruktion mit robusten Rundstahl-Bügeln.
- Die Klemmbügel Ø 12 mm, sind in einem Stück gebogen.
- Oberfläche: korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Befestigungsarten: zur Wandmontage
- Einstellwinkel 90° oder 45° rechts/links.
- Empfohlener Radabstand bei Reihenaufstellung: 500 mm.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 210 x 360 mm.
- Nach außen erweiterte Einschuböffnung.
- Für Reifenbreite bis 43 mm.



Einzelwandparker „DREIECK“ 45°



Einzelwandparker „DREIECK“ 90°

Einzelwandparker „DREIECK“		
Ausführung	Einstellwinkel	
	90°	45°
Nr.	216 149 AD	216 150 AD
Euro	-	-