

Fahrradständer

Fahrrad-Reihen-Hängeparker

Fahrrad-Reihen-Hängeparker zur Wand- oder Deckenbefestigung

- Solide und robuste Stahlkonstruktion aus Winkelstahl 40 x 40 mm.
- Korrosionsschutz durch Verzinkung.
- Geeignet für Reifenbreiten aller Art.
- Ausführung zur Wand- oder Deckenbefestigung.
- Abwechselnde Hoch- und Tiefeinhängung.
- Haken aus Rundstahl 12 mm mit Stahlringöse und Kunststoff-Schutzschlauch.
- Abmessungen: Tiefe 350 mm, Höhe 350 mm.
- Länge 500 bis 2.600 mm für 2 bis 8 Einhängehaken.
- Empfohlene Hakenhöhe für die Montage: ca. 2.000 mm.



Fahrrad-Reihen-Hängeparker zur Wandbefestigung

Fahrrad-Reihen-Hängeparker						
Länge		500 mm	850 mm	1.200 mm	1.900 mm	2.600 mm
Anzahl Haken		2	3	4	6	8
Wand- befestigung	Nr.	216 080 MA	216 081 MA	216 077 MA	216 073 MA	216 078 MA
	Euro	69,00 €	82,00 €	94,00 €	115,00 €	135,00 €
Decken- befestigung	Nr.	216 082 MA	216 083 MA	216 084 MA	216 085 MA	216 086 MA
	Euro	58,00 €	71,00 €	80,00 €	98,00 €	125,00 €

Fahrrad-Hängeparker

Fahrrad-Hängeparker zur Wandbefestigung

- Solide und robust verschweißte Stahlkonstruktion.
- Oberfläche korrosionsschutz durch Verzinkung.
- Wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung in RAL 3020 verkehrsrot.
- Einhängewinkel: gerade 90° und geneigt 70° nach rechts oder links.
- Geeignet für Reifenbreiten aller Art.
- Ausführung zur Wandbefestigung.
- Radhaken aus Rundstahl mit Kunststoff-Schutzschlauch.
- Abmessungen: Tiefe 400 mm, Höhe 600 mm.
- Empfohlene Hakenhöhe für die Montage: ca. 2.000 mm.



Fahrrad-Hängeparker 90° verzinkt




Fahrrad-Hängeparker 90° in RAL 3020

Fahrrad-Hängeparker				
Einhängewinkel		90°	70° nach links	70° nach rechts
verzinkt	Nr.	216 087 MA	216 088 MA	216 089 MA
	Euro	49,00 €	49,00 €	49,00 €
verzinkt und RAL 3020	Nr.	216 090 MA	216 091 MA	216 092 MA
	Euro	63,00 €	63,00 €	63,00 €

Fahrrad-Wandparker

Fahrrad-Wandparker zur Wand- oder Stützenbefestigung

- Solide und robust verschweißte Stahlkonstruktion. Bügel aus Stahlrohr Ø 12 mm.
- Bügel in einer Verpackungseinheit (VE) von 4 Stück.
- Oberfläche korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Einstellwinkel starr 90° oder flexibel schwenkbar.
- Geeignet für Reifenbreiten bis 50 mm.
- Abmessungen: Tiefe 220 mm, Höhe 515 mm.
- Ausführung zur Wandbefestigung oder zur Pfostenbefestigung.
- Pfosten feuerverzinkt aus Stahlrohr 50 x 50 mm, Länge ca. 770 mm.
- Abschluss mit schwarzer Kunststoffkappe, Ausführung zum Einbetonieren.
- Geeignet zur Aufnahme von 1 bis 4 Wandparker starr oder schwenkbar.



Fahrrad-Wandparker starr



Fahrrad-Wandparker schwenkbar



2 Stück Fahrrad-Wandparker starr mit Stützfuß

Fahrrad-Wandparker			
Ausführung	starr VE = 4 Stück	schwenkbar VE = 4 Stück	Pfosten 1 Stück
Nr.	195 318 MA	195 317 MA	195 319 MA
Euro	139,00 €	207,00 €	37,00 €