

Fahrradständer


Bügelparker „TOP“

Bügelparker „TOP“

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen.
- Oberfläche: feuerverzinkt.
- Extra hochgezogener Bügel für sicheren Stand.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 390 x 720 mm.
- Mit 2 bis 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm oder 64 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.

Hinweis:

Zubehör:
Bodenanker und
Bodenmontagewinkel
finden Sie im
Katalog auf Seite 12.




Bügelparker TOP, mit 3 Einstellplätzen

Bügelparker „TOP“					
Anzahl Stellplätze		2		3	
Reifenbreite		55	64	55	64
Länge in mm		700	780	1.050	1.170
TOP	Nr.	216 034 AD	216 231 AD	216 035 AD	216 232 AD
	Euro	-	-	-	-

Bügelparker „BOGEN“

Bügelparker „BOGEN“

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen. • Bügelform: Bogen.
- Oberfläche: feuerverzinkt.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Geeignet zur einseitigen oder doppelseitigen Radeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 390 x 415 mm.
- Mit 2 bis 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 60 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.
- Beachten Sie unser Zubehör, Bodenmontagewinkel und Bodenanker, diese finden Sie im Katalog auf Seite 12 unten.




Bügelparker Typ „BOGEN“ mit 3 Stellplätzen

Bügelparker „BOGEN“						
Anzahl Stellplätze		2	3	4	5	6
Länge in mm		700	1.050	1.400	1.750	2.100
Bogen	Nr.	216 050 AD	216 051 AD	216 052 AD	216 053 AD	216 054 AD
	Euro	-	-	-	-	-

Bügelparker „WELLE“

Bügelparker „WELLE“

- Solide verschweißter Grundrahmen aus Winkelstahl mit aufgeschraubten Bügel-Radhalterungen. • Bügelform: Welle.
- Oberfläche: feuerverzinkt.
- Abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung.
- Geeignet zur einseitigen oder doppelseitigen Radeinstellung.
- Abmessungen: Tiefe x Höhe 390 x 415 mm.
- Mit 3 oder 6 Einstellplätzen, Radabstand 350 mm.
- Für Reifenbreite bis 55 mm.
- Zur Reihenanlage miteinander verschraubbarer Grundrahmen.
- Beachten Sie unser Zubehör, Bodenmontagewinkel und Bodenanker, diese finden Sie im Katalog auf Seite 12 unten.



Bügelparker Typ „WELLE“ mit 6 Stellplätzen

Bügelparker „WELLE“			
Anzahl Stellplätze		3	6
Länge in mm		1.050	2.100
Welle	Nr.	216 056 AD	216 059 AD
	Euro	-	-