

Parkbänke

Parkbank „URBAN“

Parkbank „URBAN“ solide Konstruktion mit einem modernem Flachstahlgestell. Durch die erhöhte Sitzhöhe von 460 mm und den robusten Armlehnen ist die Parkbank „URBAN“ für Senioren geeignet.

- Solides Flachstahluntergestell verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau mit Struktur.
- Holzauflagen wahlweise aus imprägnierter Kiefer natur bzw. lasiert oder geöltem Hartholz.
- Im Fuß mit Bohrungen zum Aufdübeln.
- Abmessungen (ca. Angaben): Länge: 1.800 mm, Tiefe: 600 mm, Sitzhöhe: 460 mm, Gesamthöhe: 805 mm.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Parkbank „URBAN“ mit Hartholzauflagen



Parkbank „URBAN“				
Holzart		Kiefer natur	Kiefer lasiert	Hartholz geölt
Abmessung		L x T x H: 1.800 x 602 x 805 mm		
	Nr.	322 010 AD	322 011 AD	322 012 AD
	Euro	-	-	-

Park- und Hockerbank „SEGMENT“

Ausführung „SEGMENT“:

- Solide und robuste Konstruktion aus Flachstahl verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet im RAL Farbton 7016 anthrazitgrau mit Struktur.
- Holzauflagen wahlweise aus imprägnierter Kiefer natur bzw. lasiert oder geöltem Hartholz.
- Im Fuß mit Bohrungen für eine ortsfeste Montage durch aufdübeln.
- Abmessungen Hockerbank:
LxTxH: ca. 1.800 x 470 x 458 mm
- Abmessungen Parkbank:
LxTxH: ca. 1.800 x 519 x 813 mm,
Sitzhöhe: ca. 450 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette.



Parkbank „SEGMENT“ mit Hartholzauflagen



Hockerbank „SEGMENT“

Park- und Hockerbank „SEGMENT“				
Holzart		Kiefer natur	Kiefer lasiert	Hartholz geölt
Hockerbank	Nr.	322 013 AD	322 014 AD	322 015 AD
	Euro	-	-	-
Parkbank	Nr.	322 016 AD	322 017 AD	322 018 AD
	Euro	-	-	-

Holzarten:

Nordische Kiefer wird kesseldruckimprägniert, um es vor Pilzen, Bakterien und umwelteinflüssen zu schützen.

Die Oberfläche wird natur belassen oder lasiert im Farbton Kiefer mittel geliefert. Die Oberfläche ist je nach Aufstellort regelmäßig zu reinigen bzw. nachzulassieren.



Kiefer natur



Kiefer lasiert

Okumé ist ein Hartholz und hat keine Äste oder Harzgallen. Diese Holzart steht für lange Lebensdauer und hohe Widerstandskraft gegen Klimaeinflüsse. Die Oberfläche wird geölt geliefert. Auf Anfrage kann Okumé auch lackiert oder lasiert werden.



Hartholz geölt