

Rammschutzbügel „Standard“

- Massiver Stahlrohrbügel, Durchmesser 76 mm, Wandung 2,9 mm.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung und zusätzlich mit Farbbeschichtung in gelb mit schwarzen Folienstreifen (Tigerung) oder in der Ausführung Farbe weiß mit roten Folienstreifen (Warnung).
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren oder wahlweise mit angeschweißten Bodenplatten zum Aufdübeln (140 x 120 x 8 mm).
- Abmessungen: Höhe 1.000 mm, Breite 750 mm oder 1.000 mm.

Hinweis

Weitere
Abmessungen
und Durchmesser
liefern wir auf Anfrage.



Rammschutz Typ „Standard“,

Rammschutzbügel „Standard“					
Ausführung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite x Höhe in mm		750 x 1.000 mm	1.000 x 1.000 mm	750 x 1.000 mm	1.000 x 1.000 mm
Farbe	Nr.	162 710 AD*	162 598 AD*	162 715 AD*	162 719 AD*
gelb/schwarz	Euro	-	-	-	-
Farbe	Nr.	162 712 AD*	162 713 AD*	162 717 AD*	162 718 AD*
weiß/rot	Euro	-	-	-	-

*Sperrigkeitszuschlag - Frachtkostenpauschale für 1-4 Stück Euro 36,00 - ab 5 Stück „frei Haus“.

Rammschutzbügel „U-Bügel und „Eckbügel“

- Massiver Stahlrohrbügel, Durchmesser 60 oder 76 mm.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung und zusätzlich mit Farbbeschichtung in gelb mit schwarzen Folienstreifen (Tigerung) oder in der Ausführung Farbe weiß mit roten Folienstreifen (Warnung).
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren oder wahlweise mit angeschweißten Bodenplatten zum Aufdübeln.
- U-Bügel: Ø 76 mm, Breite 450 mm.
- Eckwinkel: Ø 60 oder 76 mm, Seitenlänge 500 und 600 mm.
- Gesamthöhe: 1.300 mm/1.400 mm bei Ausführung zum Einbetonieren bzw. 1.000 mm bei Ausführung zum Aufdübeln.
- Sonderanfertigungen in verschiedenen Durchmessern liefern wir auf Anfrage.



Rammschutz Eckbügel



Rammschutz
Typ „U-Form“,

Rammschutzbügel „Standard“							
Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Ausführung		U-Bügel	Eckbügel		U-Bügel	Eckbügel	
Breite x Höhe in mm		375 x 1.400	500/500 x 1.300	600/600 x 1.400	375 x 1.000	500/500 x 1.000	600/600 x 1.000
Durchmesser		76 mm	60 mm	76 mm	76 mm	60 mm	76 mm
Farbe	Nr.	162 208 AD	162 721 AD	162 723 AD	162 725 AD	162 030 AD	162 728 AD
gelb/schwarz	Euro	-	-	-	-	-	-
Farbe	Nr.	162 720 AD	162 722 AD	162 724 AD	162 726 AD	162 727 AD	162 729 AD
weiß/rot	Euro	-	-	-	-	-	-

Pfostenschutz

Zum Schützen von Pfosten, Lichtmasten, Säulen usw.

Ausführungen:

- Aus Stahl, feuerverzinkt und zusätzlich in gelb pulverbeschichtet, mit schwarzen Folienringen (Tigerung) oder weiß beschichtet mit roten Warnstreifen.
- 2-teilige ineinander geschobene Konstruktion.
- Stahlrohrbügel mit einem Durchmesser von 60 mm, Querstreben mit einem Durchmesser von 48 mm.
- Gesamthöhe 1.000 mm (ortsfest zum Einbetonieren) oder 600 mm (zum Aufdübeln).
- Bodenbefestigung ortsfest zum Einbetonieren oder wahlweise mit zusätzlich angeschweißten Bodenplatten (Ø 120 mm) zum Aufdübeln.

Pfostenschutz							
Ausführung		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Breite x Tiefe in mm		520 x 520	620 x 620	720 x 720	520 x 520	620 x 620	720 x 720
Farbe	Nr.	162 790 AD	162 792 AD	162 794 AD	162 826 AD	162 828 AD	162 830 AD
gelb/schwarz	Euro	-	-	-	-	-	-
Farbe	Nr.	162 791 AD	162 793 AD	162 795 AD	162 827 AD	162 829 AD	162 831 AD
weiß/rot	Euro	-	-	-	-	-	-



Pfostenschutz zum Aufdübeln