Rammschutz

Rammschutzpoller

Zum Absperren und zum Schützen, für robusten Einsatzzweck.

Ausführungen:

- Aus Stahl, feuerverzinkt und zusätzlich in gelb pulverbeschichtet, mit schwarzen Folienringen (Tigerung) oder weiß beschichtet mit roten Warnstreifen.
- Verschiedene Durchmesser 76 mm, 89 mm , 102 mm, 108 mm, 152 mm, 193 mm oder 273 mm.
- Quadratisch 70 x 70 mm.
- Höhe 1.500 mm (ortsfest zum Einbetonieren) oder 1.000 mm (zum Aufdübeln).
- Pollerabschluss mit aufgeschweißter Stahlkappe (auf Wunsch lose lieferbar zum Befüllen mit Beton).
- Bodenbefestigung ortsfest zum Einbetonieren oder wahlweise mit zusätzlich angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln.
- Weitere Durchmesser sowie Ausführung in Edelstahl liefern wir auf Anfrage.

Rammschutzpoller ortsfest zum Einbetonieren

Rammschutzpoller																	
Profil		70 x 70 mm		Ø 76 mm		Ø 89 mm		Ø 102 mm		Ø 108 mm		Ø 152 mm		Ø 193 mm		Ø 273 mm	
Befestigung		ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln
Höhe in mm		1.300	1.000	1.300	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
gelb/ schwarz	Nr.	162 806 AD	162 808 AD	162 810 AD	162 812 AD	162 548 AD	162 549 AD	162 814 AD	162 816 AD	162 013 AD	162 014 AD	162 015 AD	162 016 AD	162 017 AD	162 018 AD	162 550 AD	162 551 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weiß/ rot	Nr.	162 807 AD	162 809 AD	162 811 AD	162 813 AD	162 552 AD	162 553 AD	162 815 AD	162 817 AD	162 554 AD	162 555 AD	162 556 AD	162 557 AD	162 558 AD	162 559 AD	162 560 AD	162 561 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Türstopper

Ausführung

- Stabile und robuste Stahlrohrkonstruktion verzinkt und wahlweise zusätzlich mit Pulverbeschichtung in weiß mit roten Folienstreifen oder gelb mit schwarzen Folienstreifen (Tigerung).
- Profil aus Quadratrohr 70 x 70 mm oder 80 x 80 mm sowie in Durchmesser 89 mm oder 108 mm.
- Pfostenlänge 1.400 mm bei Ausführung zum Einbetonieren oder Pfostenlänge 900 mm bei Ausführung herausnehmbaren mittels Dreikantverriegelung.
- Stopperrohr Ø 42 mm x 115 mm lang, 70 mm von oben angeschweißt, mit Gummipuffer.

Abschluss mit Gummipuffer

Türstopper Durchmesser 102 mm verzinkt

Türstopper									
Profil		70 x 70 mm		80 x 80 mm		Ø 89 mm		Ø 108 mm	
zum Einbetonieren	Nr.	162 762 AD		162 799 AD		162 796 AD		162 797 AD	
	Euro	-		-		-		-	
zum Herausnehmen	Nr.	162 802 AD		162 803 AD		162 800 AD		162 801 AD	
	Euro	-		-		-		-	
Zubehör	Nr.	Farbe rot/weiß	162 805 AD	Farbe schwarz/gelb	162 806 AD	Fußplatte zum Aufdübeln	162 804 AD	Dreikant-schlüssel	470 021 AD
	Euro		-		-		-		-

Bodenschutzbalken und Eckschutz

Ausführung

- Stabile und robuste Stahlrohrkonstruktion verzinkt und zusätzlich beschichtet in gelb mit schwarzen Folienstreifen (Tigerung).
- Stahlrohr Durchmesser 60 mm oder 76 mm.
- Ausführung mit Bodenplatten zum Aufdübeln.
- Balkenlänge 400 mm, 1.000 mm oder 1.200 mm,
- Eckbügel mit einer Schenkellänge von 600 mm.

Bodenschutzbalken

Boden-Eckschutz

Bodenschutzbalken und Eckschutz					
Ausführung		Schutzbalken			Eckschutz
Länge in mm		400 mm	1.000 mm	1.200 mm	600 x 600
Ø 60 mm	Nr.	162 818 AD	162 819 AD	162 820 AD	162 821 AD
	Euro	-	-	-	-
Ø 76 mm	Nr.	162 822 AD	162 823 AD	162 824 AD	162 825 AD
	Euro	-	-	-	-