

Überdachung „Industrie“

Überdachung „Industrie“

Diese Überdachung wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Eine preiswerte Variante zum unterstellen von Paletten, Fahrrädern oder Lagerware jeglicher Art.

Die Überdachung bietet Ihnen optimalen Schutz vor Regen und Schnee.

Technische Daten:

Maße:

Länge	4.300 mm
Dachtiefe	2.200 mm
Lichte Höhe	2.200 mm
Höhe	2.350 mm

Konstruktion:

Verzinkte Stahlkonstruktion, zusätzlich mit Farbbeschichtung in RAL 9002 grauweiß. Rahmen dienen als Tragkonstruktion.

Dach:

Besteht aus verzinkten Trapezblechen mit einer dreiseitig umlaufenden Dachattika, mit Farbbeschichtung in RAL 9002 grauweiß.

Schneelast: 75 kg/m²

Rück- und Seitenwände

Rück- und Seitenwände aus verzinktem Trapezblech beschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Entwässerung:

Regenrinne und Fallrohr für einseitige Ausführung. Bei doppelseitiger Ausführung ist die Regenrinne mit Fallrohr standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Befestigung:

Einfache Selbstmontage. Montageanleitung wird mitgeliefert. Aufdübeln auf bauseitige Fundamente nach unserem Plan.

Oberflächen-Farbe

Alle Stahlteile feuerverzinkt und zusätzlich farbbeschichtet in RAL 9002 grauweiß.

Lieferung:

Im zerlegten Zustand auf Palette im Holzverschlag.



„Industrie“ als Fahrrad-Überdachung, Grundeinheit einseitig



„Industrie“ Grundeinheit doppelseitig als Fahrrad-Überdachung



„Industrie“ Grundeinheit einseitig, als Mülltonnenunterstand

Überdachung „Industrie“			
Ausführung		einseitig	doppelseitig
Grundeinheit	Nr.	300 031 AD	300 033 AD
	Euro	-	-
Anbaueinheit	Nr.	300 035 AD	300 037 AD
	Euro	-	-
Rückwand	Nr.	300 055 AD	-
	Euro	-	-
Seitenwand	Nr.	300 043 AD	300 045 AD
	Euro	-	-
Regenrinne mit Fallrohr	Nr.	300 060 AD	Im Lieferumfang
	Euro	-	enthalten.



„Industrie“ Grundeinheit, beliebig erweiterbar durch Anbaueinheiten