

## Überdachung „UniFlex“

### Raucherunterstand Typ „UniFlex“

- Universelle Überdachung Typ UniFlex.
- Extra leichte Aluminium-Rohrrahmenkonstruktion zum universellen Einsatz auf dem Betriebsgelände, z.B. als Raucherunterstand.
- Immer vor Wind und Wetter geschützt.
- Aluminiumrohr Durchmesser 50 mm, Oberfläche eloxiert.
- Abmessungen ca.: Länge: 2.459 mm, Dachtiefe : 1.861 mm.
- Bodenbefestigung mit Aluguß-Bodenplatten zum Aufdübeln.
- Dach-, Rück- und Seitenwände bestehen aus 10 mm Trapezpolycarbonat (lichtdurchlässig).
- Mit Rahmen und Unterzügen zur Montage an der Stützenkonstruktion,
- Polycarbonat-Oberfläche UV-schutzbehandelt.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette, zur Abladung ist ein Hebegerät z.B. Stapler erforderlich.
- Eine ausführliche Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten.



Raucherunterstand Typ „UniFlex“

**Bestell-Nr. 195 415 AD**  
Euro -

### Fahrradunterstand Typ „UniFlex“

#### Ausführung:

- Universelle Überdachung Typ UniFlex.
- Extra leichte Aluminium-Rohrrahmenkonstruktion zum universellen Einsatz auf dem Betriebsgelände, z.B. als Fahrradunterstand.
- Aluminiumrohr Durchmesser 50 mm, Rohrverbinder aus Aluguss.
- Abmessungen Grundeinheit ca.:  
Länge: 2.576 mm, Dachtiefe : 1.977 mm, Höhe: 2.150 mm.
- Abmessungen Anbaueinheit ca.:  
Länge: 2.550 mm, Dachtiefe : 1.977 mm, Höhe: 2.150 mm.
- Bodenbefestigung: Stützen zum Einbetonieren.
- Dach-, Rück- und Seitenwände bestehen aus 10 mm Trapezpolycarbonat (lichtdurchlässig).
- Mit Rahmen und Unterzügen zur Montage an der Stützenkonstruktion.
- Polycarbonat-Oberfläche UV-schutzbehandelt.
- Wahlweise mit Fahrradständer in Hoch-/Tiefstellung mit 5 Stellplätzen.
- Lieferung erfolgt zerlegt auf Palette, zur Abladung ist ein Hebegerät z.B. Stapler erforderlich.
- Eine ausführliche Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten.



Fahrradunterstand „UniFlex“, Grund- und Anbaueinheit mit Rück- und Seitenwänden sowie Fahrradständer



Fahrradunterstand „UniFlex“, Grundeinheit mit Rück- und Seitenwänden sowie Fahrradständer

Fahrradunterstand Typ „UniFlex“					
Ausführung	Grundeinheit	Anbaueinheit	2 Stück Seitenwände rechts und links	Rückwand	Fahrradständer 5 Stellplätze
Nr.	195 409 AD	195 410 AD	195 411 AD	195 412 AD	195 413 AD
Euro	-	-	-	-	-