

## Wäschegerüste

### Wäschetrockengerüste / Teppichklopfstangen

- Solide Stahlrohrkonstruktion, Durchmesser 48 mm, 3-teilig verschraubbar.
- Konstruktion komplett verzinkt. Länge 3.000 mm mit zusätzlicher Farbbeschichtung lieferbar (auf Anfrage).
- Ausführung mit einseitiger bzw. doppelseitiger Hakenleiste oder ohne Haken als Teppichklopfstange.
- Stützen zum Einbetonieren.
- Gesamthöhe 2.500 mm, Höhe über Flur ca. 2.000 mm.
- 3 verschiedene Standardbreiten: 3.000 mm, 3.500 oder 4.400 mm.
- Zwischen- bzw. Sonderlängen liefern wir auf Anfrage.



einseitiger Haken Ausführung verzinkt



Wäschetrockengerüst, Länge 4.400 mm, mit 9 Haken einseitig

Wäschetrockengerüst							
Länge		3.000 mm		3.500 mm		4.400 mm	
Hakenanzahl		ohne	6 Haken	ohne	7 Haken	ohne	9 Haken
verzinkt Haken einseitig	Nr.	203 040 AD	203 041 AD	203 042 AD	203 043 AD	203 044 AD	203 045 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
verzinkt Haken doppelseitig	Nr.	-	203 047 AD	-	203 049 AD	-	203 051 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

### Wäschetrockengerüste Typ „Y“

- Solide, verschweißte Stahlrohrkonstruktion.
- Durchmesser 48 mm, 60 mm oder Quadratrohr 70 x 70 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren.
- Gesamthöhe 2.650 mm. Höhe über Flur ca. 2.000 mm.
- Breite 1.250 mm.
- Mit 7 Dornen zur Führung der Wäscheleine.
- Konstruktion verzinkt, wahlweise beschichtet in einer unserer Standardfarben (siehe Seite 130 unten).

Wäschegerüst Typ „Y“				
Material		Stahlrohr Ø 48 mm verzinkt	Stahlrohr Ø 60 mm verzinkt	Kastenprofil 70 x 70 mm verzinkt
Wäschegerüst Typ „Y“	Nr.	203 057 AD	203 058 AD	203 059 AD
	Euro	-	-	-
Mehrpreis RAL-Standardfarbe	Nr.	203 060 AD		
	Euro	-		



Ausführung Kastenprofil 70 x 70 mm



Ausführung Stahlrohr Ø 60 mm



Wäschegerüst Typ „Y“ Ø 60 mm