

Wegesperren



Wegesperre mit Gasdruckfeder

- Vertikal schwenkbare Sperrschranke mit Gasdruckfeder als Gewichtsausgleich.
- Ideal für enge Einbausituationen.
- Hauptstütze 120 x 80 mm, Fußplatte zum Aufdübeln 360x360x8 mm.
- Auflagepfosten 70 x 70 mm, Fußplatte zum Aufdübeln 200x200x8 mm.
- Statt Auflagestütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Schrankenbaum aus dickwandigem Aluminiumrohr Ø 80 mm, mit Antisitzprofil.
- Längen 3000 bis 8.000 mm. Höhe über Flur ca. 950 mm.
- Gesamtbreite = Sperrbreite (Rohrlänge) plus ca.180 mm.
- Standardschließung mit Profilylinderschloss (PZ) inkl. 3 Schlüssel, wahlweise mit Dreikant- oder Doppelschließung.
- Weiteres Zubehör: höhenverstellbare Auflagestütze, Schraubankerkorb zum Einbetonieren und Aufnahme der Hauptstütze und Dreikantschlüssel.

Zubehör für Wegesperre mit Gasdruckfeder			
Zubehör	Pendelstütze statt Auflagestütze	Dreikantschließung (DK)	Doppelschließung (DK+PZ)
Nr.	162 534 AD	162 535 AD	162 536 AD
Euro	-	-	-
Zubehör	höhenverstellbare Auflagestütze	Ankerkorb für Hauptstütze	Dreikantschlüssel
Nr.	162 842 AD	162 843 AD	470 021 AD
Euro	-	-	-

Wegesperre mit Gasdruckfeder									
Länge in mm	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
Nr.	162 071 AD	162 086 AD	162 527 AD	162 528 AD	162 529 AD	162 530 AD	162 531 AD	162 532 AD	162 533 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Details:



PZ Standard



Dreikant DK



PZ und DK



Hauptstütze



Auflagestütze