

Wegesperren

Wegesperre mit Gasdruckfeder

- Vertikal schwenkbare Sperrschranke mit Gasdruckfeder als Gewichtsausgleich.
- Ideal für enge Einbausituationen.
- Hauptstütze 120 x 80 mm, Fußplatte zum Aufdübeln 360x360x8 mm.
- Auflageposten 70 x 70 mm, Fußplatte zum Aufdübeln 200x200x8 mm.
- Statt Auflagestütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich rot/weiß beschichtet.
- Schrankenbaum aus dickwandigem Aluminiumrohr Ø 80 mm.
- Längen 3000 bis 8.000 mm. Höhe über Flur ca. 950 mm.
- Gesamtbreite = Sperrbreite (Rohrlänge) plus ca.180 mm.
- Standardschließung mit Profilylinderschloss (PZ) inkl. 3 Schlüssel, wahlweise mit Dreikant- oder Doppelschließung.

Schließvarianten:



PZ Standard



Dreikant DK



PZ und DK



Hauptstütze



Wegesperre mit Gasdruckfeder, Ausführung rot/weiß

Wegesperre mit Gasdruckfeder									
Länge in mm	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
Nr.	162 071 TB	162 086 TB	162 527 TB	162 528 TB	162 529 TB	162 530 TB	162 531 TB	162 532 TB	162 533 TB
Euro	1.254,00 €	1.283,00 €	1.315,00 €	1.350,00 €	1.399,00 €	1.441,00 €	1.492,00 €	1.567,00 €	1.646,00 €

Zubehör für Wegesperre mit Gasdruckfeder			
Zubehör	Pendelstütze Mehrpreis	Dreikant-schließung (DK)	Doppelschließung (DK+PZ)
Nr.	162 534 TB	162 535 TB	162 536 TB
Euro	17,00 €	22,00 €	57,50 €

Wegesperre mit Solarstromantrieb Typ „WEGESO“

- Keine Elektroinstallation erforderlich.
- Dauerhaft zuverlässiger Technik.
- Kompakte fertig vormontierte Einheit.
- Steuerung über Solarstrom, mit Fernbedienung (1 Stück im Lieferumfang enthalten), Reichweite ca. 12 m.
- Sperrarm mit roten Reflexstreifen ausgestattet.
- Säulenkorpus und Schrankenbaum aus Aluminium, pulverbeschichtet im RAL Farbton 9010 reinweiß oder RAL 9006 weißaluminium.
- Weitere RAL Farben sowie Farbkombinationen liefern wir auf Anfrage.
- Grundsäule: 150 x 150 mm.
- Bodenplatte: 200 x 200 x 5 mm zum Aufdübeln.
- Sperrbreiten: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm oder 2500 mm.
- Sperrbalken: Durchmesser 60 mm.
- Befestigung: Bodenplatte zum Aufdübeln, wahlweise mit Erdanker zum Einbetonieren oder mit zusätzlicher Wandhalterung (verkürzter Korpus).
- Betriebsspannung: 6 V Akku geladen durch Solarzelle, mit Notentriegelung ohne Werkzeugeinsatz.



Wegesperre „WEGESO“ in RAL 9010 reinweiß mit Wandhalter



Wandhalter



Wegesperre „WEGESO“ in RAL 9006 weißaluminium, zum Aufdübeln

Wegesperre mit Solarstromantrieb Typ „WEGESO“								
Sperrbreite		1.000 mm		1.500 mm		2.000 mm		2.500 mm
Farbe		RAL 9010	RAL 9006	RAL 9010	RAL 9006	RAL 9010	RAL 9006	RAL 9010
zum Aufdübeln	Nr.	470 610 TB	470 611 TB	470 612 TB	470 613 TB	470 614 TB	470 615 TB	470 616 TB
	Euro	1.319,00 €	1.319,00 €	1.355,00 €	1.355,00 €	1.399,00 €	1.399,00 €	1.429,00 €
mit Wandhalter	Nr.	470 619 TB	470 620 TB	470 621 TB	470 622 TB	470 623 TB	470 624 TB	470 625 TB
	Euro	1.289,00 €	1.289,00 €	1.325,00 €	1.325,00 €	1.369,00 €	1.369,00 €	1.399,00 €

Zubehör:



Handsender
Best.-Nr. 470 627 TB
Euro 69,00



Akku Ladegerät
Best.-Nr. 470 628 TB
Euro 139,00



Ersatzakku
Best.-Nr. 470 629 TB
Euro 88,00