



Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „SOLID“


- Einfaches Handling der Schranke mit Gasdruckfeder als Gewichtsausgleich.
- Ideal für enge Einbausituationen.
- Justierbare Gasdruckfederunterstützung.
- Manuelle Verriegelung in den Endlagen mittels bauseitigem Vorhangeschloss.
- Verschließbar, wahlweise gegen Mehrpreis mit Profilzylinder (PZ) oder Dreikantschließung (DK) an der Auflagestütze sowie mit DK oder PZ oder Doppelschließung (PZ + DK) an der Hauptstütze.
- Hauptstütze aus Stahlrohren 120 x 40 mm.
- Auflageposten höhenverstellbar +120/-130 mm.
- Bodenbefestigung mit Montageplatten 400 x 270 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren des Montagekorbes (siehe Zubehör).
- Statt Auflagestütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Schrankenbaum aus Alurechteckrohr 93 x 43 mm Farbe weiß, mit Antisitzschutz.
- Längen 2.000 bis 6.000 mm. Höhe über Flur ca. 1.000 mm.

Zubehör für Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „SOLID“

Zubehör	Schlosskasten PZ-Schließung an Auflagestütze	Schlosskasten DK-Schließung an Auflagestütze	Schlosskasten mit DK oder PZ oder Doppelschließung an Hauptstütze	Pendelstütze statt Auflagestütze
Nr.	471 019 AD	471 020 AD	471 024 AD	471 023 AD
Euro	-	-	-	-
Zubehör	Montagekorb Auflagestütze	Montagekorb Hauptstütze	4 x Schwerlastanker für Auflagestütze M8x100	4 x Schwerlastanker für Hauptstütze M10x110
Nr.	471 021 AD	471 022 AD	471 025 AD	471 026 AD
Euro	-	-	-	-

Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „SOLID“									
Länge in mm	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
Nr.	471 010 AD	471 011 AD	471 012 AD	471 013 AD	471 014 AD	471 015 AD	471 016 AD	471 017 AD	471 018 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Auflagestützen:




Standard: Vorhangeschloss




DK- Schließung



PZ-Schließung



Auflagestütze



Pendelstütze