

Baumschutzgitter

Baumschutzgitter mit Haarnadelementen

- Haarnadelemente im oberen Teil tulpenförmig, welche miteinander durch einen Flachstahlbügel verbunden werden (mittels mitgelieferter Bolzen).
- Einbautiefe ca. 100 mm.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Durchmesser 250 oder 450 mm.
- Höhen 1.500 oder 1.870 mm.

Baumschutzgitter mit Haarnadelementen					
Größe		„1“ mit 3 Haarnadeln		„2“ mit 4 Haarnadeln	
Durchmesser innen		250 mm		450 mm	
Höhe		1.500 mm	1.870 mm	1.500 mm	1.870 mm
verzinkt	Nr.	195 023 AD	195 250 AD	195 251 AD	195 252 AD
	Euro	-	-	-	-
verzinkt + beschichtet	Nr.	195 253 AD	195 254 AD	195 255 AD	195 256 AD
	Euro	-	-	-	-



Baumschutzgitter Größe 1 und 2 mit Haarnadelementen, Ausführung verzinkt

Baumschutzrost

Baumschutzrost

- Aus massivem Stahl gefertigt.
- Ausführung rund mit einem Durchmesser von 1.000 oder 1.300 mm, sowie quadratisch 1.000 x 1.000, 1.300 x 1.300 oder 1.500 x 1.500 mm.
- Quadratischer offener Kern ca. 500 x 500 mm.
- Wertbeständig durch Feuerverzinkung, mit zusätzlicher Farbbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- 2- bzw. 4-teilige Elemente werden durch mitgelieferte Bolzen verschraubt, die Montage erfolgt direkt auf dem Boden, als Montagehilfe kann ein verzinkter Stahlrahmen in entsprechender Größe mitbestellt werden.



Baumschutzrost rund, Ausführung beschichtet



Baumschutzrost rechteckig, Ausführung verzinkt + beschichtet RAL 9005 tiefschwarz

Baumschutzrost						
Ausführung		Baumrost rund		Baumrost quadratisch		
Abmessungen in mm		Ø 1.000	Ø 1.300	1.000 x 1000	1.300 x 1.300	1.500 x 1.500
verzinkt + beschichtet	Nr.	195 262 AD	195 263 AD	195 264 AD	195 265 AD	195 374 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Montagehilfsrahmen	Nr.	195 267 AD	195 268 AD	195 269 AD	195 270 AD	195 375 AD
	Euro	-	-	-	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben:

RAL 3004 purpurrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7044 seidengrau	RAL 8017 schokobraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	Sondergrau effekt	Weitere Farben auf Anfrage!
-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------

Schutzbügel Typ „TRIANGEL“

ab Euro 79,00

Vielfältiger Einsatz als Baumschutzbügel, Absper- oder Anlehnbügel.

Hergestellt aus robustem und massivem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm oder 60 mm.

Wertbeständig durch Feuerverzinkung.

Ab 3 Stück besonders günstig!

Ausführungsvarianten:

- Material: Stahlrohr verzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung im RAL Standardfarbton.
- Befestigungsart: Ortsfest zum Einbetonieren, mit Erdanker.
- Abmessungen: Breite: ca. 800 mm, Höhe über Flur: 800 mm, Gesamthöhe: 1.450 mm.
- Bodenplatten zum Aufdübeln sind auf Anfrage lieferbar.

Schutzbügel „Triangel“					
Abnahmemenge		1 Stück		ab 3 Stück	
Durchmesser		48 mm	60 mm	48 mm	60 mm
verzinkt	Nr.	162 311 AD	203 092 AD	162 312 AD	203 093 AD
	Euro	-	-	-	-
Mehrpreis	Nr.	162 310 AD			
	Euro	-			

Wählen Sie aus einer unserer RAL-Standardfarben für Schutzbügel „Triangel“:

RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 2009 verkehrsorange	RAL 3001 signalrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5010 enzianblau	RAL 6022 braunoliv	RAL 6005 moosgrün	RAL 6009 tannengrün	Weitere RAL-Farben sowie DB-Farben liefern wir auf Anfrage!
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 7030 steingrau	RAL 7037 staubgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9007 gravaluminium	RAL 9016 verkehrsweiß	

Baumschutzbügel Typ „Triangel“, Ausführung Ø 60 mm,



Schutzbügel Typ „3-Punkt“

Schützt von 3 Seiten: Bäume, Pfosten, Stadtmobiliar usw.

Ausführungen:

- Solide und robuste Stahlrohrkonstruktion Durchmesser 60 mm.
- Wertbeständig durch Feuerverzinkung, wahlweise mit zusätzlicher Farbbeschichtung in einer unserer RAL Standardfarben.
- Abmessungen (ca. Angabe):
Höhe über Flur: ca. 500 mm, Breite 570 mm, Tiefe: 700 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren (Höhe + 300 mm) oder wahlweise mit zusätzlichen Bodenplatten zum Aufdübeln.

Schutzbügel		3-Punkt	
Abmessungen LxB		570 x 700 mm	
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
verzinkt	Nr.	195 012 AD	195 274 AD
	Euro	-	-
verzinkt + beschichtet	Nr.	195 013 AD	195 275 AD
	Euro	-	-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Schutzbügel „3-Punkt“:

RAL 3004 purpurrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7044 seidengrau	RAL 8017 schokobraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	Sondergrau effekt	Weitere Farben auf Anfrage!
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

3-Punkt Schutzbügel, verzinkt



Rammschutzbügel „Standard“

- Massiver Stahlrohrbügel, Durchmesser 76 mm, Wandung 2,9 mm.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung und zusätzlich mit Farbbeschichtung in gelb mit schwarzen Folienstreifen (Tigerung) oder in der Ausführung Farbe weiß mit roten Folienstreifen (Warnung).
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren oder wahlweise mit angeschweißten Bodenplatten zum Aufdübeln (140 x 120 x 8 mm).
- Abmessungen: Höhe 1.000 mm, Breite 750 mm oder 1.000 mm.

Hinweis

Weitere
Abmessungen
und Durchmesser
liefern wir auf Anfrage.



Rammschutz Typ „Standard“,

Rammschutzbügel „Standard“					
Ausführung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Breite x Höhe in mm		750 x 1.000 mm	1.000 x 1.000 mm	750 x 1.000 mm	1.000 x 1.000 mm
Farbe	Nr.	162 710 AD*	162 598 AD*	162 715 AD*	162 719 AD*
gelb/schwarz	Euro	-	-	-	-
Farbe	Nr.	162 712 AD*	162 713 AD*	162 717 AD*	162 718 AD*
weiß/rot	Euro	-	-	-	-

*Sperrigkeitszuschlag - Frachtkostenpauschale für 1-4 Stück Euro 36,00 - ab 5 Stück „frei Haus“.

Rammschutzbügel „U-Bügel und „Eckbügel“

- Massiver Stahlrohrbügel, Durchmesser 60 oder 76 mm.
- Optimaler Oberflächenschutz durch Feuerverzinkung und zusätzlich mit Farbbeschichtung in gelb mit schwarzen Folienstreifen (Tigerung) oder in der Ausführung Farbe weiß mit roten Folienstreifen (Warnung).
- Bodenbefestigung zum Einbetonieren oder wahlweise mit angeschweißten Bodenplatten zum Aufdübeln.
- U-Bügel: Ø 76 mm, Breite 450 mm.
- Eckwinkel: Ø 60 oder 76 mm, Seitenlänge 500 und 600 mm.
- Gesamthöhe: 1.300 mm/1.400 mm bei Ausführung zum Einbetonieren bzw. 1.000 mm bei Ausführung zum Aufdübeln.
- Sonderanfertigungen in verschiedenen Durchmessern liefern wir auf Anfrage.



Rammschutz Eckbügel



Rammschutz
Typ „U-Form“,

Rammschutzbügel „Standard“							
Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Ausführung		U-Bügel	Eckbügel		U-Bügel	Eckbügel	
Breite x Höhe in mm		375 x 1.400	500/500 x 1.300	600/600 x 1.400	375 x 1.000	500/500 x 1.000	600/600 x 1.000
Durchmesser		76 mm	60 mm	76 mm	76 mm	60 mm	76 mm
Farbe	Nr.	162 208 AD	162 721 AD	162 723 AD	162 725 AD	162 030 AD	162 728 AD
gelb/schwarz	Euro	-	-	-	-	-	-
Farbe	Nr.	162 720 AD	162 722 AD	162 724 AD	162 726 AD	162 727 AD	162 729 AD
weiß/rot	Euro	-	-	-	-	-	-

Pfostenschutz

Zum Schützen von Pfosten, Lichtmasten, Säulen usw.

Ausführungen:

- Aus Stahl, feuerverzinkt und zusätzlich in gelb pulverbeschichtet, mit schwarzen Folienringen (Tigerung) oder weiß beschichtet mit roten Warnstreifen.
- 2-teilige ineinander geschobene Konstruktion.
- Stahlrohrbügel mit einem Durchmesser von 60 mm, Querstreben mit einem Durchmesser von 48 mm.
- Gesamthöhe 1.000 mm (ortsfest zum Einbetonieren) oder 600 mm (zum Aufdübeln).
- Bodenbefestigung ortsfest zum Einbetonieren oder wahlweise mit zusätzlich angeschweißten Bodenplatten (Ø 120 mm) zum Aufdübeln.

Pfostenschutz							
Ausführung		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Breite x Tiefe in mm		520 x 520	620 x 620	720 x 720	520 x 520	620 x 620	720 x 720
Farbe	Nr.	162 790 AD	162 792 AD	162 794 AD	162 826 AD	162 828 AD	162 830 AD
gelb/schwarz	Euro	-	-	-	-	-	-
Farbe	Nr.	162 791 AD	162 793 AD	162 795 AD	162 827 AD	162 829 AD	162 831 AD
weiß/rot	Euro	-	-	-	-	-	-



Pfostenschutz zum Aufdübeln

Rammenschutz

Rammstopper

Zum Absperren und zum Schützen, für robusten Einsatzzweck.

Ausführungen:

- Aus Stahl, feuerverzinkt und zusätzlich in gelb pulverbeschichtet, mit schwarzen Folienringen (Tigerung) oder weiß beschichtet mit roten Warnstreifen.
- Verschiedene Durchmesser 76 mm, 89 mm, 102 mm, 108 mm, 152 mm, 193 mm oder 273 mm.
- Quadratisch 70 x 70 mm.
- Höhe 1.500 mm (ortsfest zum Einbetonieren) oder 1.000 mm (zum Aufdübeln).
- Pollerabschluss mit aufgeschweißter Stahlkappe (auf Wunsch lose lieferbar zum Befüllen mit Beton).
- Bodenbefestigung ortsfest zum Einbetonieren oder wahlweise mit zusätzlich angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln.
- Weitere Durchmesser sowie Ausführung in Edelstahl liefern wir auf Anfrage.



Rammstopper ortsfest zum Einbetonieren

Rammstopfroller																	
Profil		70 x 70 mm		Ø 76 mm		Ø 89 mm		Ø 102 mm		Ø 108 mm		Ø 152 mm		Ø 193 mm		Ø 273 mm	
Befestigung		ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln	ortsfest	dübeln
Höhe in mm		1.300	1.000	1.300	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
gelb/ schwarz	Nr.	162 806 AD	162 808 AD	162 810 AD	162 812 AD	162 548 AD	162 549 AD	162 814 AD	162 816 AD	162 013 AD	162 014 AD	162 015 AD	162 016 AD	162 017 AD	162 018 AD	162 550 AD	162 551 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weiß/ rot	Nr.	162 807 AD	162 809 AD	162 811 AD	162 813 AD	162 552 AD	162 553 AD	162 815 AD	162 817 AD	162 554 AD	162 555 AD	162 556 AD	162 557 AD	162 558 AD	162 559 AD	162 560 AD	162 561 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Türstopper

Ausführung

- Stabile und robuste Stahlrohrkonstruktion verzinkt und wahlweise zusätzlich mit Pulverbeschichtung in weiß mit roten Folienstreifen oder gelb mit schwarzen Folienstreifen (Tigerung).
- Profil aus Quadratrohr 70 x 70 mm oder 80 x 80 mm sowie in Durchmesser 89 mm oder 108 mm.
- Pfostenlänge 1.400 mm bei Ausführung zum Einbetonieren oder Pfostenlänge 900 mm bei Ausführung herausnehmbar mittels Dreikantverriegelung.
- Stopperrohr Ø 42 mm x 115 mm lang, 70 mm von oben angeschweißt, mit Gummipuffer.



Abschluss mit Gummipuffer



Türstopper Durchmesser 102 mm verzinkt

Türstopper									
Profil		70 x 70 mm		80 x 80 mm		Ø 89 mm		Ø 108 mm	
zum Einbetonieren	Nr.	162 762 AD		162 799 AD		162 796 AD		162 797 AD	
	Euro	-		-		-		-	
zum Herausnehmen	Nr.	162 802 AD		162 803 AD		162 800 AD		162 801 AD	
	Euro	-		-		-		-	
Zubehör	Nr.	Farbe rot/weiß	162 805 AD	Farbe schwarz/gelb	162 806 AD	Fußplatte zum Aufdübeln	162 804 AD	Dreikant- schlüssel	470 021 AD
	Euro		-		-		-		-

Bodenschutzbalken und Eckschutz

Ausführung

- Stabile und robuste Stahlrohrkonstruktion verzinkt und zusätzlich beschichtet in gelb mit schwarzen Folienstreifen (Tigerung).
- Stahlrohr Durchmesser 60 mm oder 76 mm.
- Ausführung mit Bodenplatten zum Aufdübeln.
- Balkenlänge 400 mm, 1.000 mm oder 1.200 mm,
- Eckbügel mit einer Schenkellänge von 600 mm.

Bodenschutzbalken und Eckschutz				
Ausführung	Schutzbalken			Eckschutz
Länge in mm	400 mm	1.000 mm	1.200 mm	600 x 600
Ø 60 mm	Nr.	162 818 AD	162 819 AD	162 820 AD
	Euro	-	-	-
Ø 76 mm	Nr.	162 822 AD	162 823 AD	162 824 AD
	Euro	-	-	-



Bodenschutzbalken

Boden-Eckschutz

Sperrpfosten

Betonpilz

„Betonpilz“ aus Massivbeton für stationären oder mobilen Einsatz.

Der „Betonpilz“ erleichtert, richtig platziert, das Einparken und gestattet das Öffnen der Wagentür bei immer ausreichendem Abstand zum benachbarten Fahrzeug.

- Massivbeton mit glatter Oberfläche.
- Ausführung in Warenfarbe rot/weiß.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln, durch mittig angeordnete Steinschraube (im Lieferumfang enthalten).
- Wahlweise mit aufgeschraubtem verzinktem Sperrpfosten Ø 64 mm, mit rot/weißem Folienstreifen und 2 Kettenösen ausgestattet.

Betonpilz		
Ausführung	Betonpilz	Betonpilz mit Sperrpfosten
Durchmesser	250 mm	250/64 mm
Höhe	200 mm	900 mm
Gewicht	16 kg	20 kg
Nr.	141 139 AD	141 140 AD
Euro	-	-



Betonpilz



Betonpilz mit Sperrpfosten

Sperrpfosten Typ „64“

Sperrpfosten „64“ wahlweise mit Pedalbetätigung.

- Feuerverzinkter Sperrpfosten mit rot/weißem Folienwarnstreifen.
- Durchmesser 64 mm.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Ausführungsvarianten: zum Einbetonieren, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, abschließbar und kippbar auf Bodenplatte oder herausnehmbar aus Bodenhalterung.

Sperrpfosten Typ „64“ mit Fußpedal:

- Die Ausführung abschließbar und kippbar kann wahlweise mit einem Fußpedal ausgerüstet werden. Der umgelegte Pfosten springt selbstschließend in die Sperrstellung zurück. Kein Bücken mehr, kein Verschmutzen mehr und immer freie Hände!

Sperrpfosten Typ „64“							
Ausführung	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	herausnehmbar mit Dreikant	kippbar mit Dreikant	kippbar mit Zylinderschloss	kippbar mit Dreikant + Fußpedal	kippbar mit Zylinders. + Fußpedal
Nr.	141 141 AD	141 142 AD	141 151 AD	141 143 AD	141 144 AD	141 145 AD	141 146 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-



Sperrpfosten Typ „64“

Sperrpfosten 70 x 70 mm für Vorhängeschloss

Sperrpfosten abschließbar mittels Vorhängeschloss.

- Feuerverzinkter Sperrpfosten mit rot/weißem Folienwarnstreifen.
- Ausführung quadratisch 70 x 70 mm.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Gewicht 8 kg bzw. 11 kg.
- Ausführungsvarianten: abschließbar und kippbar auf Bodenplatte oder abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung, jeweils mittels Vorhängeschloss (Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Sperrpfosten 70 x 70 für Vorhängeschloss		
Ausführung	kippbar	herausnehmbar
Nr.	141 149 AD	141 150 AD
Euro	-	-

Zubehör:




Hinweis: Weiteres Zubehör wie Absperrketten, Schraubösen, Dreikantschlüssel usw. finden Sie im Katalog auf den Seiten 36 und 37!



Stahlrohr-Poller für robusten Einsatz

Poller mit gewölbter Abdeckkappe

- Stahlpoller aus Rundrohr, Durchmesser 60, 76, 88 oder 108 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in einer unserer RAL-Standardfarben (siehe Seite 4 unten).
- Höhe über Flur 900 mm. • 3 verschiedene Befestigungsarten.



Poller mit gewölbter Abdeckung zum Einbetonieren, verzinkt

Poller mit gewölbter Abdeckkappe							
Befestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		abschließbar und herausnehmbar mit Dreikant	
Ausführung		verzinkt	verzinkt/Farbe	verzinkt	verzinkt/Farbe	verzinkt	verzinkt/Farbe
Ø 60 mm	Nr. Euro	162 100 AD -	162 101 AD -	162 102 AD -	162 103 AD -	162 104 AD -	162 105 AD -
Ø 76 mm	Nr. Euro	162 106 AD -	162 107 AD -	162 108 AD -	162 109 AD -	162 110 AD -	162 111 AD -
Ø 88 mm	Nr. Euro	162 112 AD -	162 113 AD -	162 114 AD -	162 115 AD -	162 116 AD -	162 117 AD -
Ø 108 mm	Nr. Euro	162 118 AD -	162 119 AD -	162 120 AD -	162 121 AD -	162 122 AD -	162 123 AD -

Poller mit Halbkugelkappe

- Stahlpoller aus Rundrohr, Durchmesser 60, 76, 88 oder 108 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in einer unserer RAL-Standardfarben (siehe Seite 4 unten).
- Höhe über Flur 900 mm. • 3 verschiedene Befestigungsarten.



Poller mit Halbkugelkappe, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 6005

Poller mit Halbkugelkappe							
Befestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		abschließbar und herausnehmbar mit Dreikant	
Ausführung		verzinkt	verzinkt/Farbe	verzinkt	verzinkt/Farbe	verzinkt	verzinkt/Farbe
Ø 60 mm	Nr. Euro	162 124 AD -	162 125 AD -	162 126 AD -	162 127 AD -	162 128 AD -	162 129 AD -
Ø 76 mm	Nr. Euro	162 130 AD -	162 131 AD -	162 132 AD -	162 133 AD -	162 134 AD -	162 135 AD -
Ø 88 mm	Nr. Euro	162 136 AD -	162 137 AD -	162 138 AD -	162 139 AD -	162 140 AD -	162 141 AD -
Ø 108 mm	Nr. Euro	162 142 AD -	162 143 AD -	162 144 AD -	162 145 AD -	162 146 AD -	162 147 AD -

Poller mit Kugelkopf

- Stahlpoller aus Rundrohr, Durchmesser 60, 76, 88 oder 108 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in einer unserer RAL-Standardfarben (siehe Seite 4 unten).
- Höhe über Flur 900 mm. • 3 verschiedene Befestigungsarten.



Poller mit Kugelkopf, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7021

Poller mit Kugelkopf							
Befestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		abschließbar und herausnehmbar mit Dreikant	
Ausführung		verzinkt	verzinkt/Farbe	verzinkt	verzinkt/Farbe	verzinkt	verzinkt/Farbe
Ø 60 mm	Nr. Euro	162 148 AD -	162 149 AD -	162 150 AD -	162 151 AD -	162 152 AD -	162 153 AD -
Ø 76 mm	Nr. Euro	162 154 AD -	162 155 AD -	162 156 AD -	162 157 AD -	162 158 AD -	162 159 AD -
Ø 88 mm	Nr. Euro	162 160 AD -	162 161 AD -	162 162 AD -	162 163 AD -	162 164 AD -	162 165 AD -
Ø 108 mm	Nr. Euro	162 166 AD -	162 167 AD -	162 168 AD -	162 169 AD -	162 170 AD -	162 171 AD -


Absperrpfosten für den Verkehrsbereich

Sperrpfosten „quadratisch“

- Sperrpfosten aus Vierkantrohr, quadratisch 70 x 70 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in der Farbe weiß sowie 3 roten Reflexstreifen.
- Höhe über Flur 1.000 mm.
- 5 verschiedene Befestigungsarten.
- Verschiebbare Ausführungen standardmäßig mit Dreikantschließung, gegen Aufpreis mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
- Öse fertig montiert für Kettenbefestigung optional erhältlich.

Hinweis:
Gleich mitbestellen!

Ösen für Kettenbefestigung
Bestell-Nr. 162 181 AD



Sperrpfosten zum Aufdübeln, Ausführung rot/weiß

Sperrpfosten						
Ausführung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar u. herausnehmbar	abschließbar u. kippbar	abschließ-/klappbar auf Bodenanker
verzinkt	Nr.	162 172 AD	162 173 AD	162 174 AD	162 011 AD	162 050 AD
	Euro	-	-	-	-	-
rot/weiß	Nr.	162 177 AD	162 178 AD	162 179 AD	162 012 AD	162 035 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Mehrpreis für Zylinderschloss mit 3 Schlüssel statt Dreikantschließung			Nr.	162 730 AD	162 182 AD	
			Euro	-	-	

Sperrpfosten „rund“

- Sperrpfosten aus Rundrohr, Durchmesser 48 oder 60 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in der Farbe weiß sowie zwei roten Reflexstreifen.
- Höhe über Flur 900 bzw. 1.000 mm.
- 4 verschiedene Befestigungsarten.
- Verschiebbare Varianten mit Dreikantschließung.

Sperrpfosten							
Ausführung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		abschließbar + herausnehmbar mit Dreikant	abschließbar + kippbar mit Dreikant
Durchmesser in mm		Ø 48	Ø 60	Ø 48	Ø 60	Ø 60	Ø 60
Länge über Flur in mm		900	1.000	900	1.000	1.000	900
verzinkt	Nr.	162 183 AD	162 184 AD	162 185 AD	162 186 AD	162 188 AD	162 187 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
rot/weiß	Nr.	162 189 AD	162 190 AD	162 191 AD	162 192 AD	162 194 AD	162 193 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

Hinweis:
Gleich mitbestellen!

Dreikantschlüssel
Bestell-Nr. 470 021 AD



Sperrpfosten zum Aufdübeln, verzinkt

Sperrpfosten

Absperrpfosten für den Verkehrsbereich

Sperrpfosten „rund“ Durchmesser 76 mm

- Sperrpfosten aus Rundrohr mit einem Durchmesser von 76 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in der Farbe weiß sowie 3 roten Reflexstreifen.
- Höhe über Flur 900 mm bzw. 1.000 mm.
- Verschiedene Befestigungsarten:
Ortsfest zum Einbetonieren, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, herausnehmbar aus Bodenhülse oder kippbar.

Hinweis:
Gleich mitbestellen!

Ösen für Kettenbefestigung
Bestell-Nr. 162 181 AD

Ketten, Schräkel, Haken finden Sie im Katalog auf den Seiten 40-41.



Ausführung rot/weiß, abschließbar und kippbar mit Dreikantschließung

Sperrpfosten „rund“ Durchmesser 76 mm							
Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließ- u. herausnehmbar	abschließbar und kippbar		abschließbar und kippbar auf Bodenanker	
Schließung mit	ohne	ohne	Dreikant	Dreikant	Halbzylinder	Dreikant	Halbzylinder
Höhe über Flur	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
verzinkt	Nr.	162 106 AD	162 108 AD	162 110 AD	162 313 AD	162 109 AD	162 314 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
rot/weiß	Nr.	162 107 AD	162 212 AD	162 111 AD	162 077 AD	162 213 AD	162 315 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

Sperrpfosten „rechteckig“ extra schwer

- Extra schwere Ausführung aus massivem Stahlrohr Rechteckprofil 100 x 60 mm.
- Feuerverzinkt und zusätzlich mit Folienstreifen rot/weiß am Oberteil.
- Pfostenabschluß mit glatter Abdeckkappe.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Ausführung abschließbar und kippbar mittels Dreikantschließung nach DIN 3222 oder mit Rundzylinder inkl. 2 Schlüssel oder PZ vorgerüstet für bauseitigen Einbau eines Profilhalbzylinder.
- Wahlweise mit zusätzlichem schwerem Erdanker zum Einbetonieren, mit aufgeschweißter Schraubverbindung.



Erdanker



Ausführungen mit Sicherheitsschloss, Dreikant und PZ vorgerüstet

Sperrpfosten „rechteckig“ extra schwer					
Schließung		mit Rundzylinder		mit Dreikant	PZ vorgerüstet
Schließvariante		verschiedenschließend	gleichschließend	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	141 013 AD	141 050 AD	141 014 AD	141 051 AD
	Euro	-	-	-	-
mit zusätzlichem Erdanker	Nr.	141 052 AD	141 053 AD	141 054 AD	141 055 AD
	Euro	-	-	-	-

Sperrpfosten mit Flachstahlaufsatz

- Ausführung aus massivem Quadratrohr 70 x 70 mm.
- Verschweißter Aufsatz aus Flachstahl 70 x 5 mm.
- Feuerverzinkt und zusätzlich wahlweise mit Farbbeschichtung in einer unserer Standardfarben - siehe Seite 4 unten.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren, mit zusätzlicher Bodenplatte zum Aufdübeln, abschließbar und herausnehmbar mittels Dreikantschließung, abschließbar und kippbar zum Aufdübeln oder abschließbar und herausnehmbar mittels Dreikantschließung.

Sperrpfosten mit Flachstahlaufsatz						
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar	abschließbar und kippbar	abschließbar und kippbar und herausnehmbar
Schließungsart		ohne		mittels Dreikantschließung		
verzinkt	Nr.	162 493 AD	162 494 AD	162 495 AD	162 496 AD	162 497 AD
	Euro	-	-	-	-	-
mit zusätzlicher Farbbeschichtung	Nr.	162 488 AD	162 489 AD	162 490 AD	162 491 AD	162 492 AD
	Euro	-	-	-	-	-



Sperrpfosten mit Flachstahlaufsatz in RAL 7016

Sperrpfosten

Sperrpfosten aus Stahl mit Flachkopf

- Sperrpfosten - Abschluss mit verschweißtem Flachstahlkopf.
- Ausführung aus Stahl, quadratisch 70 x 70 mm oder rund Durchmesser 76 mm.
- Oberflächenbehandlung feuerverzinkt und zusätzlich mit 3 roten Reflexfolienstreifen, wahlweise gegen Mehrpreis mit zusätzlicher Farbbeschichtung in weiß.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Bodenbefestigung: zum Einbetonieren mit Erdanker, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder abschließbar und herausnehmbar mittels Dreikantschließung.
- Auf Wunsch mit Kettenösen lieferbar.



Flachkopf Ø 76 mm



Sperrpfosten 70 x 70 mm zum Aufdübeln

Sperrpfosten mit Flachstahlkopf						
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		herausnehmbar mit Dreikant
Oberfläche		verzinkt	verzinkt und weiß beschichtet	verzinkt	verzinkt und weiß beschichtet	verzinkt und weiß beschichtet
Ø 76 mm	Nr.	470 529 AD	470 534 AD	470 530 AD	470 535 AD	470 601 AD
	Euro	-	-	-	-	-
70 x 70 mm	Nr.	470 531 AD	470 537 AD	470 532 AD	470 538 AD	470 533 AD
	Euro	-	-	-	-	-

Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium, quadratisch 70 x 70 mm

- Aus Stahl, feuerverzinkt oder Aluminium.
- Quadratisch 70 x 70 mm.
- Mit spitz geformter Abschlusskappe aus rotem Kunststoff.
- Mit 3 reflektierenden, roten Leuchtstreifen.
- Höhe über Flur 900 mm lieferbar.
- Auf Wunsch auch in rot/weiß (weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen).
- Verschiedene Befestigungsarten für jeden Einsatzzweck.

Warnausführung

Ausführung in rot/weiß.
Bestell-Nr. 470 520 AD

Zusätzliche Farbbeschichtung
in RAL nach Wahl.
Bestell-Nr. 470 579 AD

Sperrpfosten quadratisch						
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	herausnehmbar mit Dreikant	herausnehmbar mit Profilzylinder	kippsbar mit Dreikant
Aluminium	Nr.	470 073 AD	470 049 AD	470 050 AD	470 580 AD	470 525 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Stahl	Nr.	470 053 AD	470 055 AD	470 056 AD	470 581 AD	470 527 AD
	Euro	-	-	-	-	-



Pfosten weiß beschichtet mit spitzer roter Abdeckkappe aus Kunststoff

Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium, Durchmesser 76 mm und 102 mm

- Aus Stahl, feuerverzinkt, rund, Durchmesser 76 mm und 102 mm.
- Aus Aluminium, rund, Durchmesser 75 mm und 102 mm.
- Mit spitz geformter Abschlusskappe aus rotem Kunststoff.
- Mit 3 reflektierenden, roten Leuchtstreifen.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Auf Wunsch in Warnausführung rot/weiß.
- Verschiedene Befestigungsarten für jeden Einsatzzweck.

Erdanker

zum Einbetonieren
für kippbare Sperrpfosten
Bestell-Nr. 470 519 AD

Sperrpfosten rund						
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	herausnehmbar mit Dreikant	herausnehmbar mit Profilzylinder	kippsbar mit Dreikant
Alu Ø 75 mm	Nr.	470 059 AD	470 061 AD	470 062 AD	470 540 AD	470 521 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Alu Ø 102 mm	Nr.	470 546 AD	470 547 AD	470 548 AD	470 549 AD	-
	Euro	-	-	-	-	-
Stahl Ø 76 mm	Nr.	470 065 AD	470 067 AD	470 068 AD	470 541 AD	470 523 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Stahl Ø 102 mm	Nr.	470 542 AD	470 543 AD	470 544 AD	470 545 AD	-
	Euro	-	-	-	-	-



Sperrpfosten Ø 76 mm zum Aufdübeln

Sperrpfosten

Absperrpfosten 152 mm

Sperrpfosten „rund“ Durchmesser 152 mm

- Sperrpfosten aus Rundrohr mit einem Durchmesser von 152 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in der Farbe weiß sowie 2 roten Reflexstreifen.
- Höhe über Flur 1.000 mm.
- Verschiedene Befestigungsarten:
Ortsfest zum Einbetonieren,
mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder
herausnehmbar aus Bodenhülse.



Ausführung rot/weiß, mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Sperrpfosten „rund“ Durchmesser 152 mm				
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließ- u. herausnehmbar
Schließung mit		ohne	ohne	Dreikant
verzinkt	Nr.	162 455 AD	162 457 AD	162 459 AD
	Euro	-	-	-
rot/weiß	Nr.	162 456 AD	162 458 AD	162 460 AD
	Euro	-	-	-

Absperrpfosten 80 x 80 und 100 x 100 mm

Sperrpfosten „quadratisch“

- Sperrpfosten aus Quadratrohr 80 x 80 mm und 100 x 100 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in der Farbe weiß sowie 3 roten Reflexstreifen.
- Höhe über Flur 1.000 mm.
- Verschiedene Befestigungsarten:
Ortsfest zum Einbetonieren,
mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder
herausnehmbar aus Bodenhülse.



Sperrpfosten 80 x 80 mm, Ausführung: zum Einbetonieren, rot/weiß und mit 2 Kettenösen

Sperrpfosten „quadratisch“ 80 x 80 mm				
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließ- u. herausnehmbar
Schließung mit		ohne	ohne	Dreikant
verzinkt	Nr.	162 763 AD	162 759 AD	162 761 AD
	Euro	-	-	-
rot/weiß	Nr.	162 176 AD	162 757 AD	162 760 AD
	Euro	-	-	-

Sperrpfosten „quadratisch“ 100 x 100 mm				
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließ- u. herausnehmbar
Schließung mit		ohne	ohne	Dreikant
verzinkt	Nr.	162 417 AD	162 413 AD	162 175 AD
	Euro	-	-	-
rot/weiß	Nr.	162 402 AD	162 414 AD	162 415 AD
	Euro	-	-	-

Hinweis:
Gleich mitbestellen!

Dreikantschlüssel
Bestell-Nr. 470 021 AD



Hinweis:
Gleich mitbestellen!

Ösen für Kettenbefestigung
Bestell-Nr. 162 181 AD



Edelstahl-Sperrpfosten

Sperrpfosten aus Edelstahl mit glatter Abdeckkappe

- Sperrpfosten - Abschluss mit glatter Abdeckkappe.
- Ausführung aus Edelstahl, quadratisch 70 x 70 mm.
- Mit geschliffener Oberfläche.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Bodenbefestigung: Ortsfest zum Einbetonieren, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder abschließbar und herausnehmbar mittels Dreikantschließung bzw. Profilylinder.
- Auf Wunsch mit Kettenösen lieferbar.



Flachkopf



Sperrpfosten aus Edelstahl 70 x 70 mm herausnehmbar mit Dreikant

Sperrpfosten aus Edelstahl mit glatter Abdeckkappe					
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	herausnehmbar mit Dreikant	herausnehmbar mit Profilylinder
70 x 70 mm	Nr.	162 418 AD	162 419 AD	162 420 AD	162 421 AD
	Euro	-	-	-	-

Sperrpfosten aus Edelstahl rund, Durchmesser 154 mm, 204 mm, 219 mm und 254 mm

- Sperrpfosten - Abschluss mit gewölbter Abdeckkappe.
- Ausführung aus Edelstahl, rund in verschiedenen Durchmesser 154 bis 254 mm.
- Mit geschliffener Oberfläche.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Bodenbefestigung: Ortsfest zum Einbetonieren, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder abschließbar und herausnehmbar mittels Dreikantschließung.
- Auf Wunsch mit Kettenösen lieferbar.



gewölbte Abdeckkappe



Sperrpfosten aus Edelstahl Ø 154 mm

Sperrpfosten aus Edelstahl rund 154 bis 254 mm				
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	herausnehmbar mit Dreikant
Ø 154 mm	Nr.	162 422 AD	162 423 AD	162 424 AD
	Euro	-	-	-
Ø 204 mm	Nr.	162 425 AD	162 426 AD	162 427 AD
	Euro	-	-	-
Ø 219 mm	Nr.	162 428 AD	162 429 AD	-
	Euro	-	-	-
Ø 254 mm	Nr.	162 430 AD	162 431 AD	-
	Euro	-	-	-

Sperrpfosten aus Edelstahl mit Ziernut

- Sperrpfosten - Abschlusskopf mit Ziernut und wahlweise mit Zierring und Reflexfolie.
- Ausführung aus Edelstahl, Durchmesser 90 mm.
- Mit geschliffener Oberfläche.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Bodenbefestigung: Ortsfest zum Einbetonieren oder abschließbar und herausnehmbar mittels Dreikantschließung.
- Auf Wunsch mit Sockelring und Kettenösen lieferbar.



Zierring mit Reflexfolie



Sockelring


Sperrpfosten aus Edelstahl mit Ziernut					
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	herausnehmbar mit Dreikant	Sockelring	Zierring für Reflexfolie
90 mm	Nr.	162 432 AD	162 433 AD	162 434 AD	162 435 AD
	Euro	-	-	-	-



Sperrpfosten aus Edelstahl mit Ziernut und Zierring mit Reflexfolie

Zubehör für Edelstahl-Sperrpfosten auf Seite 32

Zubehör		Edelstahlkette Draht 6 mm 10 Meter	Verbindungsglied Schäkel 6 x 12 mm	Ketten-Öse montiert	Dreikantschlüssel
aus	Nr.	162 741 AD	162 437 AD	162 438 AD	470 021 AD
Edelstahl	Euro	-	-	-	-



Edelstahlkette



Verbindungsschäkel



Kettenöse




Dreikantschlüssel

Edelstahl-Sperrpfosten

Edelstahl-Sperrpfosten rund mit verschiedenen Zierkappen

- Material V2A-Edelstahl mit geschliffener Oberfläche.
- Durchmesser: 61 mm, 76 mm oder 102 mm.
- Bis zu 5 verschiedene Befestigungsarten.
- Höhe über Flur 900 mm.

Wählen Sie Ihren gewünschten Aufsatz (Zierkappe)! (Bei Bestellung bitte Kurzzeichen zur Bestell - Nr. mit angeben!)



Flachkopf		Rundkopf			Spitzkopf	
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar mit Dreikant	abschließbar und kippbar mit Zylinderschloss	kippbar mit Zylinderschloss auf Bodenanker
Edelstahl-Sperrpfosten Durchmesser 61 mm	Nr. Euro	470 342 AD -	470 344 AD -	470 345 AD -	- -	- -
Edelstahl-Sperrpfosten Durchmesser 76 mm	Nr. Euro	470 346 AD -	470 348 AD -	470 349 AD -	470 350 AD -	470 351 AD -
Edelstahl-Sperrpfosten Durchmesser 102 mm	Nr. Euro	470 352 AD -	470 354 AD -	470 355 AD -	- -	- -




Edelstahl-Sperrpfosten mit Zierkappe Typ „Rundkopf“, Ø 76 mm

Edelstahl-Sperrpfosten mit Kettenkopf aus Kunststoff

- Material V2A-Edelstahl mit geschliffener Oberfläche.
- Durchmesser 61 mm oder 76 mm.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Bis zu 6 verschiedene Befestigungsarten.



Detail Kettenkopf aus Kunststoff in blau



Hinweise:

Beachten Sie unser Zubehör:

Weitere Schließvarianten, Edelstahlkette, Ösen und Verbindungsglieder. (Siehe Tabelle unten.)

Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar mit Dreikant	abschließbar und kippbar mit Zylinderschloss	kippbar mit Zylinderschloss auf Bodenanker
Edelstahl-Sperrpfosten Durchmesser 61 mm	Nr. Euro	470 356 AD -	470 357 AD -	470 358 AD -	- -	- -
Edelstahl-Sperrpfosten Durchmesser 76 mm	Nr. Euro	470 359 AD -	470 360 AD -	470 361 AD -	470 362 AD -	470 363 AD -

Edelstahl-Sperrpfosten quadratisch mit Spitzkopf

- Material V2A-Edelstahl mit geschliffener Oberfläche.
- Quadratrohr 70 x 70 mm.
- 5 verschiedene Befestigungsarten.
- Höhe über Flur 900 mm.

Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar mit Dreikant	abschließbar und kippbar mit Zylinderschloss	kippbar mit Zylinderschloss auf Bodenanker
Edelstahl-Sperrpfosten quadratisch 70 x 70 mm	Nr. Euro	470 370 AD -	470 372 AD -	470 373 AD -	470 374 AD -	470 375 AD -



Edelstahl-Sperrpfosten quadratisch mit Spitzkopf

Zubehör für Edelstahl-Sperrpfosten auf Seite 33

Zubehör		Edelstahlkette Draht 5 mm pro Meter	Verbindungsglied 4 x 23 mm	Ketten-Öse montiert	Verbindungsglied schraubbar	Dreikant statt Zylinderschloss	Zylinderschloss statt Dreikant
aus Edelstahl	Nr. Euro	470 364 AD -	470 365 AD -	470 368 AD -	470 369 AD -	470 087 AD -	470 936 AD -



Edelstahl-Kette



Verbindungsglieder Klemmverschluss



Ketten-Öse



Verbindungsglieder Schraubverschluss

Stilsperrpfosten

Stilpoller Typ 100, quadratisch 100 x 100 mm

Beeindruckende, repräsentative Ausführung. Besticht durch sein klares Design und massives Erscheinungsbild.

- Quadratrohr 100 x 100 mm.
- Abdeckung als "Flachkopf" ausgeführt.
- Bodenbefestigung: Ortsfest zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte 200 x 200 mm zum Aufdübeln.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Feuerverzinkt und pulverbeschichtet im RAL-Farbtönen 7021 schwarzgrau

Stilsperrpfosten quadratisch 100 x 100 mm			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
	Nr.	470 334 AD	470 335 AD
	Euro	-	-



Stilsperrpfosten 100 x 100 mm mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Stilsperrpfosten aus Stahl und Aluminium Typ 102

- Aus Stahl, feuerverzinkt, Durchmesser 102 mm.
- Aus Aluminium, Durchmesser 100 mm.
- Mit Zierkappe aus Aluminiumguss.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Speziallackierung schwarzgrau RAL 7021. (Auf Wunsch auch in rot/weiß oder schwarz/gelb).
- 3 verschiedene Befestigungsarten.
- Wahlweise mit oder ohne Zierringe.



Stilsperrpfosten mit Zierringen



Stilsperrpfosten glatt, mit Dreikantschließung und Kettenösen

Stilsperrpfosten Typ 102					
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar mit Dreikantschließung	abschließbar und herausnehmbar mit Profizylinderschloss
Stilsperrpfosten aus Stahl ohne Ringen	Nr.	470 300 AD	470 302 AD	470 303 AD	470 040 AD
	Euro	-	-	-	-
Stilsperrpfosten aus Stahl mit Ringen	Nr.	470 043 AD	470 045 AD	470 046 AD	470 044 AD
	Euro	-	-	-	-
Stilsperrpfosten aus Alu mit Ringen	Nr.	470 039 AD	470 041 AD	470 042 AD	470 603 AD
	Euro	-	-	-	-

Stilpoller aus Stahl mit Aluguss-Kopf Typ 195

- Schwere Stahlausführung feuerverzinkt.
- Durchmesser 195 mm / Kopf 215 mm.
- Gesamthöhe 1.300 mm.
- Höhe über Flur beliebig einbaubar.
- Speziallackierung schwarzgrau RAL 7021 oder gelb mit schwarzen Folienstreifen.
- Befestigungsart: Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln.

Stilsperrpfosten Typ 195					
Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
Farbe		RAL 7021	schwarz/gelb	RAL 7021	schwarz/gelb
	Nr.	470 016 AD	470 047 AD	470 604 AD	470 605 AD
	Euro	-	-	-	-




Stilpoller Typ 195 gelb/schwarz



Stilpoller Typ 195 in RAL 7021 zum Einbetonieren

Zubehör für Stilpfosten

Ösen, Kette, Verbindungsglieder und Dreikantschlüssel					
Ausführung		Öse am Pfosten montiert	Verbindungsglied schraubbar	Kette Stahl in RAL 7021	Dreikantschlüssel (ohne Abb.)
	Nr.	470 048 AD	470 606 AD	162 607 AD	470 021 AD
	Euro	-	-	-	-



Stilsperpfosten

Stilsperpfosten Typ „Rund“, mit verschiedenen Zierkappen

- Aus Stahl, feuerverzinkt oder Aluminium.
- 5 verschiedene Befestigungsarten.
- Wählen Sie aus 6 Varianten Ihren gewünschten Aufsatz!
- (Bei Bestellung bitte Kurzzeichen zur Bestell - Nr. mit angeben!)
- 76 mm Durchmesser.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Speziallackierung schwarzgrau RAL 7021.
- Weitere Farben auf Anfrage.



Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	abschließbar + herausnehmbar mit Dreikant	abschließbar und kippbar mit Profilzylinder	abschließbar und kippbar mit PZ auf Bodenanker
aus Aluminium	Nr.	470 326 AD	470 328 AD	470 329 AD	470 330 AD	470 333 AD
	Euro	-	-	-	-	-
aus Stahl	Nr.	470 320 AD	470 322 AD	470 323 AD	470 324 AD	470 325 AD
	Euro	-	-	-	-	-



Stilsperpfosten Typ „Rund“ mit Helmkopf „HLK“

Stilsperpfosten Typ „Quadratisch“

Stilsperpfosten sind insbesondere für den Einsatz in historischen bzw. repräsentativen Stadtbereichen und Gebäudekomplexen sowie Parks und Erholungszonen bestimmt. Ihre besonders solide Bauweise gewährleistet dauerhafte Funktionssicherheit.

Stilsperpfosten quadratisch

- Aus Stahl.
- Quadratisch, feuerverzinkt, 70 x 70 mm.
- Mit Zierkappe aus Aluminiumguss.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Speziallackierung schwarzgrau RAL 7021.
- 5 verschiedene Befestigungsarten für jeden Einsatzzweck.

Hinweis:

Zubehör z.B. Ketten, Ösen und Dreikantschlüssel finden Sie im Katalog auf Seite 34.
Weitere Schließvarianten liefern wir auf Anfrage.

Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	abschließbar + herausnehmbar mit Dreikant	abschließbar und kippbar mit Profilzylinder	abschließbar und kippbar mit PZ auf Bodenanker
	Nr.	470 010 AD	470 012 AD	470 013 AD	470 015 AD	470 014 AD
	Euro	-	-	-	-	-



Stilsperpfosten Typ „Quadratisch“, zum Einbetonieren

Stilsperpfosten Typ „Konisch“



- Aus Stahl, feuerverzinkt und Speziallackierung schwarzgrau RAL 7021.
- Konisch, Durchmesser 102/75 mm. Höhe über Flur 900 mm.
- Mit Zierkappe aus Aluminiumguss. Wahlweise mit oder ohne Ringtaillen.
- 3 verschiedene Befestigungsarten für jeden Einsatzzweck.

Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	abschließbar + herausnehmbar mit Dreikant
ohne Ringtaillen	Nr.	470 022 AD	470 018 AD	470 019 AD
	Euro	-	-	-
mit Ringtaillen	Nr.	470 023 AD	470 025 AD	470 026 AD
	Euro	-	-	-



Typ „Konisch“, mit Ringtaillen

Befestigungsarten:



Stilsperpfosten Typ „Konisch“, ohne Ringtaillen

Stilsperpfosten

Kunststoff Stilsperpfosten „FLEX“


- Anfahrbarer Stilsperpfosten elastisch und selbstaufrichtend.
- Durchmesser 80 mm.
- Stilsperpfosten aus Kunststoff Farbe anthrazitgrau.
- Zwei Kopfausführungen: gewölbt oder mit Kugel.
- In 2 Höhen jeweils lieferbar.
- Einfache Montage: Sockel festdübeln, Pfosten aufstecken, Überwurfmutter festziehen.
- Schlüssel gleich mitbestellen - siehe Zubehör.
- Im Lieferumfang ist ein Befestigungsset bestehend aus: 2 Schrauben/2 Dübel enthalten.



„FLEX“ mit Kugelkopf



„FLEX“ mit Kugelkappe



„FLEX“ mit gewölbter Kappe

Kunststoff Stilsperpfosten „FLEX“					
Kopf	gewölbte Kappe		Kugelkappe		Zubehör
Höhe in mm	810	620	870	680	Schlüssel
Nr.	159 095 AD	159 097 AD	159 094 AD	159 096 AD	159 098 AD
Euro	-	-	-	-	-

Stilsperpfosten „FLAT“

Sperrpfosten „FLAT“ Durchmesser 160 mm, 220 mm, 270 mm

- Formschöner Flachkopfabschluss
- Verschiedene Durchmesser zur Auswahl: 160 mm, 220 mm oder 270 mm.
- Feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in einer unserer Standardfarben.
- Höhe über Flur von 510 bis 700 mm.
- Verschiedene Befestigungsarten: Ortsfest zum Einbetonieren, mit Bodenhülse zum Herausnehmen oder versenkbar in Bodenhülse.



Stilsperpfosten „FLAT“, Durchmesser 270 mm, Sondergrau „Effekt“

Stilsperpfosten „FLAT“				
Durchmesser		160 mm	220 mm	270 mm
Höhe über Flur		700 mm	600 mm	510 mm
zum Einbetonieren	Nr.	195 464 AD	195 467 AD	195 470 AD
	Euro	-	-	-
zum Herausnehmen mittels Dreikant	Nr.	195 465 AD	195 468 AD	195 471 AD
	Euro	-	-	-
zum Versenken mittels Dreikant	Nr.	195 466 AD	195 469 AD	195 472 AD
	Euro	-	-	-

Bodenhülse für Ausführung herausnehmbar Stilsperpfosten „IRON“ und „FLAT“



Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Stilsperpfosten „FLAT“:

RAL 3004 purpurrot	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7044 seidengrau	RAL 8017 schokobraun	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	Sondergrau effekt	Weitere Farben auf Anfrage!
-----------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------

Stilsperpfosten

Stilsperpfosten „RABBET“

Stilsperpfosten „RABBET“ mit Ziernut.

- Schlichter und eleganter Stilsperpfosten aus Rundrohr mit verschiedenen Durchmessern: 82 mm, 102 mm und 121 mm.
- Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in DB 703 eisenglimmer oder einer unserer Standardfarben (siehe Seite 4 unten).
- Höhe über Flur 900 mm.
- Kopfaufsatz aus Aluguss mit eingelassener Ziernut.
- Verschiedene Befestigungsarten: Ortsfest zum Einbetonieren, mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschließung.



Stilsperpfosten „RABBET“ zum Herausnehmen



Stilsperpfosten „RABBET“ zum Einbetonieren in DB 703 eisenglimmer

Hinweis:
Gleich mitbestellen!
Ösen für Kettenbefestigung
Bestell-Nr. 162 181 AD

Stilsperpfosten „RABBET“				
Durchmesser		82 mm	102 mm	121 mm
Ausführung		beschichtet	beschichtet	beschichtet
zum Einbetonieren	Nr.	162 355 AD	162 358 AD	162 269 AD
	Euro	-	-	-
zum Aufdübeln	Nr.	162 356 AD	162 359 AD	-
	Euro	-	-	-
zum Herausnehmen	Nr.	162 357 AD	162 360 AD	162 270 AD
	Euro	-	-	-

Stilsperpfosten „CITTA“

Stilsperpfosten „CITTA“ mit Ziernut.

- Eleganter Stilsperpfosten aus Rundrohr Durchmesser 82 mm.
- Formschön mit Ziernut und abgestufte Bodenrosette.
- Feuerverzinkt und zusätzlich mit Pulverbeschichtung in DB 703 eisenglimmer oder einer unserer Standardfarben (siehe Seite 4 unten).
- Höhe über Flur 915 mm.
- Kopfaufsatz aus Aluguss mit eingelassener Ziernut.
- Verschiedene Befestigungsarten: Ortsfest zum Einbetonieren oder herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantschließung.



formschöner Abschlusskopf mit Ziernut



abgestufte Bodenrosette



Stilsperpfosten „PEGA“, Ausführung: zum Einbetonieren, Beschichtung in DB 703 eisenglimmer

Stilsperpfosten „CITTA“			
Befestigungsart		zum Einbetonieren	abschließ- u. herausnehmbar
	Nr.	162 361 AD	162 362 AD
	Euro	-	-

Hinweis Zubehör:

Dreikantschlüssel, Absperrketten, Schäkel usw. finden Sie im Katalog auf Seite 40 und 41.



Gusspoller

Poller aus Aluminiumguss Typ „JUMBO“

Konischer Poller aus Aluminiumguss.

- Massiver und robuster Gusspoller.
- Ausführung konisch.
- Durchmesser oben 120 mm und unten 150 mm. Höhe über Flur ca. 820 mm.
- Oberfläche mit Pulverbeschichtung in anthrazitgrau RAL 7016 (weitere RAL und DB Farben auf Anfrage).
- Kopfabchluss mit Halbkugel.
- 2 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren oder abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantverriegelung.
- Zubehör: Kettenösen, Ketten, Verbindungsschäkel und Dreikantschlüssel.



Poller aus Aluminiumguss Typ „JUMBO“

Poller aus Aluminiumguss Typ „JUMBO“				
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren		abschließbar und herausnehmbar
	Nr.	162 324 AD		162 325 AD
	Euro	-		-

Poller aus Aluminiumguss Typ „ELEGANT“

Eleganter Poller aus Aluminiumguss.

- Formschöner Gusspoller mit Kugelkopf.
- Durchmesser 80 mm. Höhe über Flur ca. 820 mm.
- Oberfläche mit Pulverbeschichtung in anthrazitgrau RAL 7016 (weitere RAL und DB Farben auf Anfrage).
- Kopfabchluss mit Kugelkopf.
- 2 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren oder abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantverriegelung.
- Zubehör: Kettenösen, Ketten, Verbindungsschäkel und Dreikantschlüssel.




Poller aus Aluminiumguss Typ „ELEGANT“

Poller aus Aluminiumguss Typ „ELEGANT“				
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren		abschließbar und herausnehmbar
	Nr.	162 330 AD		162 331 AD
	Euro	-		-

Poller aus Aluminiumguss Typ „VARIA“

Schmaler konischer Poller aus Aluminiumguss mit oder ohne Zierringe.

- Ausführung konisch, wahlweise mit zusätzlichen Zierringen.
- Durchmesser oben 60 mm und unten 80 mm.
- Höhe über Flur ca. 570 mm oder ca. 870 mm.
- Oberfläche lackiert in anthrazit.
- Kopfabchluss mit Halbkugel.
- 2 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren oder abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantverriegelung bzw Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel.



Poller „VARIA“ 870 mm



Poller „VARIA“ 570 mm mit Zierringen



Poller „VARIA“ 870 mm



Poller aus Aluminiumguss Typ „VARIA“ - ohne Zierringe 870 mm hoch

Poller aus Aluminiumguss Typ „VARIA“				
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren		abschließbar und herausnehmbar
Ausführung		-	Dreikant	Zylinder
Höhe 570 mm ohne Zierringe	Nr.	162 332 AD	162 333 AD	162 334 AD
	Euro	-	-	-
Höhe 870 mm ohne Zierringe	Nr.	162 335 AD	162 336 AD	162 337 AD
	Euro	-	-	-
Höhe 570 mm mit Zierringen	Nr.	162 338 AD	162 339 AD	162 340 AD
	Euro	-	-	-
Höhe 870 mm mit Zierringen	Nr.	162 341 AD	162 342 AD	162 343 AD
	Euro	-	-	-


Zubehör für Poller „JUMBO“, „ELEGANT“ und „VARIA“				
	Kettenöse	Verbindungsschäkel	Stahlkette 6 mm VE = 30 Meter	Dreikantschlüssel
Nr.	162 326 AD	162 344 AD	162 345 AD	470 021 AD
Euro	-	-	-	-

Formschöne Poller aus Aluminiumguss

Poller aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern

- Massive Poller mit verzinktem Stahlrohreinsatz.
- Durchmesser 80 mm. Höhe über Flur 900 mm.
- Oberfläche mit zusätzlicher Spezialfarbbeschichtung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit.
- 3 verschiedene Kopfabschlüsse Halbkugel (HK), Vollkugel (VK) oder Flachkopf (FK).
- 5 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest, zum Aufdübeln, mobil, herausnehmbar oder kippbar.
- 2 Schließvarianten: mit Dreikantschließung oder mit Sicherheitsrundzylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel).

Poller aus Aluminiumguss								
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar		abschließbar und kippbar		mobil mit Betonfuß
Schließvariante		-	-	Dreikant	Zylinder	Dreikant	Zylinder	-
HK	Nr.	141 075 AD	141 078 AD	141 073 AD	141 072 AD	141 077 AD	141 076 AD	141 079 AD
Halbkugel	Euro	-	-	-	-	-	-	-
VK	Nr.	141 058 AD	141 061 AD	141 057 AD	141 056 AD	141 060 AD	141 059 AD	141 062 AD
Vollkugel	Euro	-	-	-	-	-	-	-
FK	Nr.	141 083 AD	141 086 AD	141 081 AD	141 080 AD	141 085 AD	141 084 AD	141 087 AD
Flachkopf	Euro	-	-	-	-	-	-	-



Poller aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern Kopfabschluss mit Halbkugel (HK)

Poller mit Zierringen aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern

- Massive Poller mit verzinktem Stahlrohreinsatz.
- Mittlerer Durchmesser 85 mm. Höhe über Flur 900 mm.
- Zierringe für eine antike Optik und Bodenrosette.
- Oberfläche mit zusätzlicher Spezialfarbbeschichtung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit.
- 3 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren, zum Aufdübeln sowie abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhülse.
- 2 Schließvarianten: mit Dreikantschließung oder mit Sicherheitsrundzylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel).

Hinweis:
Beachten Sie unser Zubehör!
(Siehe Tabelle unten.)
Ösen, Kette, Verbindungsschäkel
Ausführung verzinkt und mit
Spezialbeschichtung in Glimmergraphit.



Poller mit Zierringen und Bodenrosette aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkerneinsatz

Poller aus Aluminiumguss					
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar	
Schließvariante		-	-	Dreikant	Zylinder
HK	Nr.	141 065 AD	141 066 AD	141 030 AD	141 063 AD
Halbkugel	Euro	-	-	-	-

Poller mit Zierringen aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkern

- Massive Poller mit verzinktem Stahlrohreinsatz.
- Mittlerer Durchmesser 85 mm. Höhe über Flur 900 mm.
- Zierriefen und Wölbungen für eine antike Optik mit Bodenrosette.
- Oberfläche mit zusätzlicher Spezialfarbbeschichtung in anthrazitgrau mit Glimmergraphit.
- 3 verschiedene Bodenbefestigungen: ortsfest zum Einbetonieren, zum Aufdübeln sowie abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhülse.
- 2 Schließvarianten: mit Dreikantschließung oder mit Sicherheitsrundzylinderschloss (inkl. 2 Schlüssel).

Poller aus Aluminiumguss					
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	abschließbar und herausnehmbar	
Schließvariante		-	-	Dreikant	Zylinder
HK	Nr.	141 070 AD	141 071 AD	141 068 AD	141 067 AD
Halbkugel	Euro	-	-	-	-

Zubehör für Poller aus Aluminiumguss				
Ösen und Kette in der Farbe glimmergraphit	Kettenöse verschweißt	Verbindungsöse schraubbar	Stahlkette pro Meter	Dreikantschlüssel
Nr.	141 088 AD	141 089 AD	141 090 AD	470 021 AD
Euro	-	-	-	-



Poller mit Zierriefen und Wölbungen aus Aluminiumguss mit Stahlrohrkerneinsatz

Sperrpfosten Zubehör

Dreikantschlüssel

Dreikantschlüssel mit Öffnungshaken

- Ausführung verzinkt.
- Verschluss nach DIN 3223.
- Verpackungseinheit: VE = 10 Stück*.

Bestell-Nr. 162 742 AD
Euro -



* Anbruch einer Verpackungseinheit
liefern wir auf Anfrage.

Dreikantschlüssel

Feuerwehr Dreikantschlüssel nach DIN 3223

- Ausführung verzinkt.
- Verschluss nach DIN 3223.
- Verpackungseinheit: VE = 10 Stück*.

Bestell-Nr. 162 743 AD
Euro -



Größe M 10
Bestell-Nr. 168 322 AD
Euro -

Größe M 12
Bestell-Nr. 168 323 AD
Euro -

Dreikantsteckschlüssel DIN 22417

- Ausführung verzinkt.
- Verschlussgröße M10 und M12.
- Verpackungseinheit: VE = 10 Stück*.



Bestell-Nr. 168 324 AD
Euro -

Dreikantschlüssel M10/M12

- Ausführung verzinkt.
- Verschlussgröße M10/M12.
- Verpackungseinheit: VE = 10 Stück*.



Bestell-Nr. 168 325 AD
Euro -

Dreikantschlüssel mit Öffnungshaken

- Ausführung verzinkt.
- Verschlussgröße M10/M12.
- Verpackungseinheit: VE = 10 Stück*.

Kettenverbindungsglieder

Karabinerhaken verzinkt

- Mit Sicherungsschraube und Ø 7 mm.
- Ohne Sicherungsschraube und Ø 6 mm.
- Verpackungseinheit: VE = 10 Stück*.

mit Sicherungsschraube
Bestell-Nr. 162 744 AD
Euro -



ohne Sicherungsschraube
Bestell-Nr. 162 745 AD
Euro -

Verbindungsschäkel

- Ausführung verzinkt, zusätzlich beschichtet RAL 7016 und Edelstahl.
- Verpackungseinheit: VE = 10 Stück*.



Verbindungsschäkel					
Ausführung	verzinkt		verzinkt + RAL 7016		Edelstahl
Ø x Länge	6 x 12 mm	8 x 16 mm	6 x 12 mm	8 x 16 mm	6 x 12 mm
Nr.	162 746 AD	162 748 AD	162 747 AD	162 749 AD	162 750 AD
Euro	-	-	-	-	-

Kettenverbindungsglieder aus Kunststoff

- Ausführung in den Farben rot, weiß und schwarz.
- Durchmesser 6 mm.
- Verpackungseinheit: VE = 100 Stück*.



Kettenverbindungsglieder aus Kunststoff			
Farbe	rot	weiß	schwarz
Nr.	168 330 AD	168 331 AD	168 332 AD
Euro	-	-	-

Kettenverbindungsglieder aus Stahl

- Ausführung verzinkt und wahlweise rot/weiß beschichtet.
- Durchmesser 6 mm.
- Verpackungseinheit: VE = 100 Stück*.



Ausführung verzinkt
Bestell-Nr. 168 328 AD
Euro -

Ausführung verzinkt + rot/weiß
Bestell-Nr. 168 329 AD
Euro -

Sperrpfosten Zubehör

Absperrketten aus Kunststoff und Stahl

Absperrketten aus Kunststoff

- Für verschiedene Einsatzzwecke.
- In den Farben rot/weiß, gelb/schwarz, weiß und schwarz.
- Durchmesser 6 mm, 8 mm oder 10 mm.
- Bitte beachten Sie unsere VE 's von 25 bzw. 30 Meter.

Absperrketten aus Stahl

- Ausführung aus Stahl verzinkt und wahlweise zusätzlich mit Pulverbeschichtung in den Farben rot/weiß und gelb/schwarz oder aus Edelstahl.
- Durchmesser 3 mm, 6 mm oder 8 mm.
- Bitte beachten Sie unsere VE 's von 10, 30 bzw. 90 Meter.




Absperrketten aus Kunststoff						
Durchmesser	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Länge - VE	30 Meter	25 Meter	25 Meter	25 Meter	25 Meter	25 Meter
Farbe	rot/weiß	rot/weiß	gelb/schwarz	weiß	schwarz	rot/weiß
Nr.	168 310 AD	168 312 AD	168 313 AD	168 314 AD	168 315 AD	168 316 AD
Euro	-	-	-	-	-	-

Absperrketten aus Stahl						
Durchmesser	3 mm	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	6 mm
Länge - VE	90 Meter	30 Meter	10 Meter	10 Meter	30 Meter	10 Meter
Ausführung	verzinkt	verzinkt	verzinkt + rot/weiß	verzinkt + gelb/schwarz	verzinkt + RAL 7016	Edelstahl
Nr.	168 317 AD	168 318 AD	168 319 AD	168 320 AD	162 740 AD	162 741 AD
Euro	-	-	-	-	-	-

Folienstreifen

- Ausführung selbstklebend und reflektierend.
- Farben schwarz, blau, grün, rot gelb und weiß.
- Abmessung: Breite x Länge 120 x 500 mm.
- Verpackungseinheit: VE = 10 Stück*.

Folienstreifen						
Farbe	schwarz	blau	grün	rot	gelb	weiß
Nr.	162 751 AD	162 752 AD	162 753 AD	162 754 AD	162 755 AD	162 756 AD
Euro	-	-	-	-	-	-



* Anbruch einer Verpackungseinheit liefern wir auf Anfrage.

Parkbügel

Parkplatz Absperrbügel

- Aus verzinktem Stahlrohr mit reflektierenden selbstklebenden Warnstreifen.
- Zum Klappen mit Teleskopmittelschiene.
- Beim Aufstellen rastet der Bügel selbstständig ein.
- Verschließbar mit Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel oder mit Dreikantschließung.
- Schließvarianten bei mehreren Parkbügel mit Zylinderschloss : gleichschließend oder verschiedenschließend.
- Füße aus Aluguss zum Aufdübeln.
- Abmessung: Breite 850 mm, Höhe 455 mm.



Parkplatz Absperrbügel mit Alugussfüßen



Parkplatz Absperrbügel				
Schließvariante		Zylinderschloss verschiedenschließend	Zylinderschloss gleichschließend	Dreikantschließung
	Nr.	204 800 AD	204 801 AD	204 802 AD
	Euro	-	-	-

Parkbügel extra schwer

- Besonders robuste und stabile Stahlkonstruktion.
- Ausführung verzinkt.
- Mit zusätzlichen Warnstreifen in rot/weiß.
- Bodenbefestigung mit Bodenplatte aus Aluguss mit Bohrungen zum Aufdübeln.
- Wahlweise mit verzinktem Bodenanker zum Einbetonieren Länge 300 mm mit Schraubverbindung.
- Rohrpfeifen 100 x 60 mm.
- Abmessungen: Höhe über Flur: 500 mm, Gesamtbreite: 800 mm, Höhe geklappt 80 mm.
- Klappbar und abschließbar mittels Profilzylinderschloss mit 2 Schlüsseln oder mit Dreikantschließung inklusive Dreikantschlüssel.



Parkbügel extra schwer

Parkbügel extra schwer					
Schließvariante		Zylinderschloss verschiedenschließend	Zylinderschloss gleichschließend	Dreikantschließung	Zubehör Bodenanker
	Nr.	141 010 AD	141 091 AD	141 011 AD	141 100 AD
	Euro	-	-	-	-
					zusätzlicher Dreikantschlüssel
					141 101 AD

Parkbügel klappbar für Vorhängeschloss

- Zum Verriegeln mit Vorhängeschloss.
- Verzinkte Stahlrohrkonstruktion, mit zwei roten reflektierenden Warnringen.
- Bodenbefestigung: mit Bodenplatten zum Aufdübeln.
- Abmessungen: Breite: 750 mm, Höhe: 440 mm, Durchmesser 35 mm.
- Lieferung ohne Vorhängeschloss.



Bestell-Nr. 276 045 AD
Euro -

Parkbügel für Vorhängeschloss

Parkbügel mit hohem Mittelpfosten - klappbar

- Aus Stahl, feuerverzinkt.
- Klappbar und abschließbar.
- Rohr Durchmesser 60/40 mm.
- Serienmäßig mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln.
- Mit spitz geformter Abdeckkappe.
- Wahlweise auch gleichschließend oder PZ vorgerüstet lieferbar.
- Gesamtbreite 760 mm.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Mit Kunststoff-Kippgelenk.

Parkbügel mit hohem Mittelpfosten		
Schließvariante		
verschiedenschließend	Nr.	470 220 AD
	Euro	-
gleichschließend	Nr.	470 221 AD
	Euro	-
vorgerichtet für Profilhalbzylinder	Nr.	470 222 AD
	Euro	-



Parkbügel mit hohem Mittelpfosten

Parkbügel

Parkbügel aus Stahl - klappbar

Parkbügel

- Aus Stahl, feuerverzinkt.
- Rohr Durchmesser 60/40 mm.
- Mit spitz geformter Abdeckkappe.
- Gesamtbreite 760 mm.
- Höhe über Flur 500 mm.
- Klappbar und abschließbar.
- Serienmäßig mit Profilzylinder und 3 Schlüssel.
- Wahlweise auch gleichschließend oder PZ vorgerüstet lieferbar.
- Mit Kunststoff-Kippgelenk.

Parkbügel klappbar			
Schließvariante			
verschiedenschließend	Nr.	470 074 AD	
	Euro	-	
gleichschließend	Nr.	470 937 AD	
	Euro	-	
vorgerichtet für Profilhalbzylinder	Nr.	470 938 AD	
	Euro	-	



Parkbügel in Überfahrstellung




Parkbügel mit Bodenplatte zum Aufdübeln

Durchgangssperre

Solide Stahlrohr-Konstruktion verhindert den Durchgang bei paralleler Parkanordnung

- Stahlbügel, feuerverzinkt, kippbar.
- Gesamtbreite 770 mm. Höhe über Flur 500 mm.
- Befestigungsarten: Mit Bodenplatte zum Aufdübeln oder mit zusätzlichem Bodenanker zum Einbetonieren.
- Abschließbar, serienmäßig mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln.
- Wahlweise auch gleichschließend oder PZ vorgerüstet.
- Scharniere aus stabiler Spritzguss-Konstruktion.
- Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie.

Durchgangssperre			
Schließvariante		ohne Bodenanker	mit Bodenanker
verschiedenschließend	Nr.	470 304 AD	470 305 AD
	Euro	-	-
gleichschließend	Nr.	470 939 AD	470 940 AD
	Euro	-	-
vorgerichtet für Profilhalbzylinder	Nr.	470 941 AD	470 942 AD
	Euro	-	-



Durchgangssperre in Überfahrstellung



Durchgangssperre

FLEXY Parkbügel

Flexible Parkbügel für PKW Stellplätze und Zufahrten

- Anfahrssicher - der Bügel neigt sich bis 45° ohne Beschädigung.
- Selbstaufrichtend.
- Stahlbügel feuerverzinkt.
- Gesamtbreite 1.000 mm.
- Höhe über Flur 600 mm.
- Klappbar und abschließbar.
- Serienmäßig mit Profilzylinder und 3 Schlüssel.
- Wahlweise gleichschließend oder PZ vorgerüstet.

Parkbügel „FLEXY“				
Schließvariante		verschiedenschließend	gleichschließend	vorgerichtet für Profilhalbzylinder
	Nr.	470 075 AD	470 943 AD	470 944 AD
	Euro	-	-	-



FLEXY Parkbügel - Neigung bis 45° ohne Beschädigung

Parkplatzbügel klappbar

Parkbügel mit Teleskopmittelschiene

- Klappbar und verschließbar mittels Vorhängeschloss (im Lieferumfang enthalten).
- Elektrolytisch glanzverzinkte Stahlrohrkonstruktion.
- Zwei roten Warnringen.
- Schutzabdeckung der Stellfüße aus glasverstärktem Polyamid (Nylon) in abgerundeter Form, mit 2 Bohrungen zum Aufdübeln.
- Inkl. Schrauben und Dübel.
- Abmessungen (ca. Angabe): Gesamtbreite: 830 mm, Höhe: 465 mm.
- Rohrdurchmesser 40 mm.
- Zubehör: Erdanker zum Einbetonieren statt Schrauben und Dübel.



Parkplatz Absperrbügel mit Teleskopmittelschiene

zum Aufdübeln

Bestell-Nr. 274 018 AD

Euro -

mit Erdanker zum Einbetonieren

Bestell-Nr. 274 020 AD

Euro -



Erdanker

Parkplatzbügel klappbar

Parkbügel mit 2 Füßen

- Klappbar und verschließbar mittels Vorhängeschloss (im Lieferumfang enthalten).
- Elektrolytisch glanzverzinkte Stahlrohrkonstruktion.
- Zwei roten Warnringen.
- Schutzabdeckung der Stellfüße aus glasverstärktem Polyamid (Nylon) in abgerundeter Form, mit 2 Bohrungen zum Aufdübeln.
- Inkl. Schrauben und Dübel.
- Abmessungen (ca. Angabe): Gesamtbreite: 535 mm, Höhe: 490 mm.
- Rohrdurchmesser 42,5 mm.
- Zubehör: Erdanker zum Einbetonieren statt Schrauben und Dübel.



Parkplatz Absperrbügel mit 2 Füßen

zum Aufdübeln

Bestell-Nr. 274 025 AD

Euro -

ab 3 Stück

Euro -

mit Erdanker zum Einbetonieren

Bestell-Nr. 274 011 AD

Euro -

ab 3 Stück

Euro -

Parkplatzbügel klappbar

Parkbügel mit kurzem Mittelpfosten

- Klappbar und verschließbar mittels Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel.
- Elektrolytisch glanzverzinkte Stahlrohrkonstruktion.
- Zwei roten Warnringen.
- Schutzabdeckung vom Stellfuß aus glasverstärktem Polyamid (Nylon) in abgerundeter Form, mit 3 Bohrungen zum Aufdübeln.
- Inkl. Schrauben und Dübel.
- Abmessungen (ca. Angabe): Gesamtbreite: 730 mm, Höhe: 500 mm.
- Pfosten 60 x 60 mm, Ø Rohr 40 mm.
- Zubehör: Erdanker zum Einbetonieren statt Schrauben und Dübel.



Parkplatzbügel klappbar

zum Aufdübeln

Bestell-Nr. 274 014 AD

Euro -

mit Erdanker zum Einbetonieren

Bestell-Nr. 274 016 AD

Euro -



Erdanker

Parkplatzbügel klappbar

Parkbügel mit langem Mittelpfosten

- Klappbar und verschließbar mittels Profilzylinderschloss inkl. 3 Schlüssel.
- Elektrolytisch glanzverzinkte Stahlrohrkonstruktion.
- Zwei roten Warnringen.
- Schutzabdeckung vom Stellfuß aus glasverstärktem Polyamid (Nylon) in abgerundeter Form, mit 3 Bohrungen zum Aufdübeln.
- Inkl. Schrauben und Dübel.
- Abmessungen (ca. Angabe): Gesamtbreite: 790 mm, Höhe: 500 mm.
- Pfosten 60 x 60 mm, Ø Rohr 40 mm.
- Zubehör: Erdanker zum Einbetonieren statt Schrauben und Dübel.



Parkplatzbügel klappbar

zum Aufdübeln

Bestell-Nr. 274 036 AD

Euro -

mit Erdanker zum Einbetonieren

Bestell-Nr. 274 038 AD

Euro -

**Schließvariante:
Profilzylinder gleichschließend
auf Anfrage.**

versenkbare Sperrpfosten


Parkplatzbügel mit Bodenwanne

Parkbügel mit Bodenwanne aus Recyclinggummi

- Elektrolytisch glanzverzinkte Stahlrohrkonstruktion, mit zwei roten Warnringen.
- Schutzabdeckung der Stellfüße aus glasverstärktem Polyamid (Nylon), klappbar mittels seitlich angebrachtem Profilzylinderschloss.
- Schließvariante bei mehreren Parkbügeln: verschiedenschließend oder gleichschließend.
- Bodenbefestigung: mit Bodenwanne zum Einbetonieren aus Recyclinggummi in einer Mischung aus Gummikörnchen und Polyurethanbindemittel, (sehr niedrige CO₂-Emission während des Produktionsverfahrens).
- Sehr gute Verschleiß- und Witterungsbeständigkeit z.B. bei Eis oder UV-Strahlen.
- Max. Gewicht ca. 50 kg.
- Parkbügel Abmessungen (ca. Angabe): Gesamtbreite: 940 mm, Höhe: 460 mm, Durchmesser 50 mm.
- Bodenplatte (ca. Angabe): LxBxH 1.090 x 990 x 75 mm.




Parkbügel mit Bodenwanne			
Schließvariante			
verschiedenschließend	Nr.	274 010 AD	
	Euro	-	
gleichschließend	Nr.	274 030 AD	
	Euro	-	
Ersatzparkbügel ohne Bodenwanne	Nr.	274 032 AD	
	Euro	-	



Versenkbarer Sperrpfosten aus Edelstahl

Versenkbarer Sperrpfosten

- Sperrpfosten mit einem Durchmesser von 104 mm.
- Pfosten aus Edelstahl mit einer geschliffenen Oberfläche und eingelassenen roten Warnstreifen.
- Im Kopf integrierter Griff für einfaches Handling.
- Versenkbar in verzinkter Bodenhülse und verschließbar mittels Profilzylinderschloss oder mit Dreikantzylinder.
- Schließvariante bei mehreren Parkbügeln: verschiedenschließend oder gleichschließend.
- Höhe über Flur 600 mm.
- Benötigte Einbautiefe gesamt ca. 1.000 mm.



versenkbarer Sperrpfosten aus Edelstahl Ausstattung mit Kettenösen auf Anfrage

versenkbarer Sperrpfosten aus Edelstahl			
Schließvariante			
verschiedenschließend	Nr.	274 054 AD	
	Euro	-	
gleichschließend	Nr.	274 055 AD	
	Euro	-	
Dreikantzylinder	Nr.	274 056 AD	
	Euro	-	



integrierter Griff für einfaches Handling

flexible Sperrpfosten

Sperrpfosten aus Kunststoff Typ „FLEXI“

- Extrem robust und flexibel, richtet sich nach dem Überfahren wieder auf.
- Ausführung rund, Durchmesser ca. 80 mm.
- 5 verschiedene Farbkombinationen mit retroreflektierenden Warnstreifen.
- Höhen über Flur 300 mm, 450 mm, 750 mm, 1.000 mm.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial (3 Dübel mit Schrauben).

Flexipfosten		300 mm	450 mm	750 mm	1.000 mm
Anzahl Warnstreifen		1	2	3	4
Ringe rot Grund weiß	Nr.	159 050 AD	159 051 AD	159 052 AD	159 053 AD
	Euro	-	-	-	-
Ringe silber Grund orange	Nr.	159 019 AD	159 054 AD	159 055 AD	159 056 AD
	Euro	-	-	-	-
Ringe schwarz Grund gelb	Nr.	159 066 AD	159 067 AD	159 068 AD	159 069 AD
	Euro	-	-	-	-
Ringe gelb Grund schwarz	Nr.	159 057 AD	159 058 AD	159 059 AD	159 060 AD
	Euro	-	-	-	-
Ringe silber Grund schwarz	Nr.	159 061 AD	159 062 AD	159 063 AD	159 064 AD
	Euro	-	-	-	-



Flexipfosten in 5 verschiedenen Farbkombinationen und 4 Höhen

Flexipoller aus Kunststoff,

- Extrem robust und flexibel.
- Richtet sich nach dem Überfahren wieder auf.
- Ausführung rund.
- Durchmesser ca. 110 mm.
- Kunststoff, Farbe orange mit reflektierenden Warnstreifen.
- Höhe über Flur 750 mm.
- Bodenbefestigung zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial (4 Dübel mit Schrauben).

Bestell-Nr. 159 065 AD

Euro -



Öse schraubbar
Bestell-Nr. 159 099 AD
Euro -



Flexipoller Durchmesser 110 mm



Flexipfosten im Einsatz

Leitzylinder Typ „EURODUCK“

Der Leitzylinder besteht aus rotem Kunststoff mit reflektierenden Ringen. Durch seine Überfahrbarkeit, wobei weder der Zylinder noch das Fahrzeug beschädigt werden, ist er sehr vielseitig z.B. auf Parkplätzen, in Parkhäusern, als Fahrbahnteiler, an Straßenengen etc. einsetzbar.

(Achtung: Nicht zum permanenten Überfahren geeignet!)

Der Leitzylinder kann aufgeklebt oder gedübelt werden und wird komplett mit Fuß geliefert.

- Durchmesser Leitzylinder 100 mm, Durchmesser Bodenplatte 275 mm.
- Drei verschiedene Höhen stehen zur Auswahl.
- Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück. Anbruch einer VE liefern wir auf Anfrage.



Befestigungsbolzen

Leitzylinder „EURODUCK“		450 mm	750 mm	1.000 mm
Anzahl Reflexringe		1	2	3
Leitzylinder VE = 4 Stück	Nr.	168 021 AD	168 022 AD	168 023 AD
	Euro	-	-	-
Heißklebeplatte VE = 4 Stück	Nr.	168 024 AD		
	Euro	-		
Ersatzfuß pro Stück	Nr.	168 025 AD		
	Euro	-		
Befest.bolzen VE = 12 Stück	Nr.	168 306 AD		
	Euro	-		



Leitzylinder „Euroduck“ in Aktion



Leitzylinder „Euroduck“ in 3 Größen

Kettenpfosten

mobile Kettenständer aus Stahl

Kettenständer mit Bodenwanne oder gewölbter Bodenplatte

- Kettenständer komplett aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet mit 2 Folienwarnringen.
- Mit 2 angeschweißten Kettenösen.
- Pfostenhöhe: 1.000 mm, Rohrdurchmesser 60 mm.
- Fußwanne Durchmesser 300 mm, Bodenplatte Durchmesser 320 mm.
- Verwendung für alle mobilen Absperrungen im Innen- und Außenbereich.
- Eigengewicht ca. 7 kg.
- Farbkombinationen: Grundfarbe: weiß, Warnringe: rot,
Grundfarbe: gelb, Warnringe: schwarz,
Grundfarbe: rot, Warnringe: weiß.
- Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück. Anbruch einer VE liefern wir auf Anfrage.

mobile Kettenständer aus Stahl				
Farbe Grund/Ringe		weiß/rot	gelb/schwarz	rot/weiß
Verpackungseinheit		4 Stück	4 Stück	4 Stück
mit Bodenwanne	Nr.	168 252 AD	168 253 AD	168 210 AD
	Euro	-	-	-
mit Bodenplatte	Nr.	168 207 AD	168 225 AD	168 251 AD
	Euro	-	-	-



Kettenständer mit gewölbter Bodenplatte

Kettenständer mit Bodenwanne

Sperrpfosten aus Kunststoff, Durchmesser 60 mm

Sperrpfosten

- Sperrpfosten aus hochfestem Kunststoff, weiß durchgefärbt.
- Resistent gegen atmosphärische Einflüsse.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Befestigungsarten: zum Einbetonieren, zum Aufdübeln oder mit Bodenhülse zum Herausnehmen (ohne Verschluss).
- Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie.
- Mit spitz geformter Abschlussskappe oder mit Kettenkopf.

Hinweis:
Ketten und Verbindungsglieder finden Sie im Katalog Seite 40-41.



Kopf: spitz



Kopf für Ketten



Sperrpfosten aus Kunststoff mit spitzem Kopf

Sperrpfosten aus Kunststoff				
Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Herausnehmen	zum Aufdübeln
mit spitzem Abschlussskopf	Nr.	470 405 AD	470 406 AD	470 407 AD
	Euro	-	-	-
mit Kettenkopf	Nr.	470 408 AD	470 409 AD	470 410 AD
	Euro	-	-	-

Parkpilot kombiniert mit Sperrpfosten aus Kunststoff

Parkpilot mit Kunststoff - Sperrpfosten

- Durchmesser 60 mm / 225 mm.
- Höhe über Flur 900 mm.
- Pilot mit Bohrung im Boden zum Aufdübeln.

Bestell-Nr. 470 072 AD

Euro -



Parkpilot, zum Befüllen mit Sand

- Aus Kunststoff. • Gewicht 1 kg.
- Durchmesser 225 mm, Höhe 200 mm.
- Mit Bohrung im Boden zum Aufdübeln.

Bestell-Nr. 470 071 AD Euro -



Parkpilot mit Sperrpfosten aus Kunststoff

mobiler Kettenständer aus Kunststoff

Kettenständer aus Kunststoff

- Mobiler Kettenständer aus Kunststoff.
 - Warnfarbe rot/weiß oder schwarz/gelb.
 - Kunststofffuß zum Befüllen mit Wasser oder Sand, ca. 3 Liter Inhalt.
 - Mit Kunststoffkappe, inkl. 2 Notglieder zum Befestigen von Absperrketten.
 - Gesamthöhe: 860 mm.
 - Fußhöhe: 75 mm.
 - Fußdurchmesser = 260 mm.
 - Rohrdurchmesser = 40 mm.
 - Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück.
- Anbruch einer VE liefern wir auf Anfrage.

Ausführung rot/weiß

Bestell-Nr. 168 281 AD

Euro - / VE

Ausführung schwarz/gelb

Bestell-Nr. 168 282 AD

Euro - / VE



mobiler Kettenständer aus Kunststoff

Fahrbahnbegrenzung

PVC Leitkegel

- Ausführung tagesleuchtend oder reflektierend.
- Ideal zur kurzfristigen Abspernung im Innen- oder Außenbereich z.B. auf Parkplätzen in Parkhäusern, auf dem Industriegelände, im Lager etc. oder zur schnellen Absicherung von Gefahrenstellen.
- Verschiedene Größen ergänzen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.
- Auch mit Kettenkappen lieferbar zur vollflächigen Abspernung.
- Beachten Sie unsere Verpackungseinheiten!

PVC Leitkegel					
Höhe		200 mm	300 mm	500 mm	750 mm
1 VE enthält		30 Stück	25 Stück	20 Stück	5 Stück
PVC Leitkegel tagesleuchtend	Nr.	168 026 AD	168 027 AD	168 028 AD	168 029 AD
	Euro	-	-	-	-
PVC Leitkegel reflektierend	Nr.	-	168 030 AD	168 031 AD	168 032 AD
	Euro	-	-	-	-
Leitkegelkappe	Nr.	168 033 AD			
1 VE = 6 Stück	Euro	-			



Leitkegel Höhe 200 bis 750 mm

Fahrbahnschwellen / Geschwindigkeitshemmer

- Material: Recycling Kunststoff, mit integrierten Reflektoren für hohe Sicherheit auch bei Dunkelheit.
 - Strukturierte Oberfläche.
 - Zwei Geschwindigkeitsgrößen stehen zur Auswahl.
 - Ausführung in Warnfarbe schwarz/gelb (Tigerung).
 - Befestigungsbolzen gleich mitbestellen (siehe Tabelle).
- 4 Stück für ein Mittelteil und 2 Stück für ein Anfangs- bzw. Endteil sind notwendig.



Fahrbahnschwelle im Einsatz

Fahrbahnschwellen / Geschwindigkeitshemmer					
Ausführung		Mittelteil<20km/h	Endteil<20km/h	Mittelteil<10km/h	Endteil<10km/h
LxBxH in mm		420x500x50	420x215x50	420x500x75	420x230x75
Farbe	Nr.	168 034 AD	168 035 AD	168 036 AD	168 037 AD
gelb	Euro	-	-	-	-
Farbe	Nr.	168 038 AD	168 039 AD	168 040 AD	168 041 AD
schwarz	Euro	-	-	-	-
Befest.-Bolzen	Nr.	168 042 AD			
1 VE = 25 Stück	Euro	-			



Fahrbahnschwelle schwarz/gelb mit 4 Stück Mittelteilen und 2 Stück Endteilen

Parkplatzabgrenzung

- Ideal für Parkplätze, Garagen, Parkhäuser und Carport's.
- Hervorragende Sichtbarkeit auch bei Dunkelheit durch gelbe Polyurethan-Reflex-Streifen.
- Material Recyclinggummi, flexibel und unzerbrechlich, Öl- und UV-beständig, Temperatur unempfindlich.
- 3 Größen stehen zur Auswahl:
Größe 1: Länge 900 mm, Breite 150 mm, Höhe 100 mm, Gewicht 8 kg.
Größe 2: Länge 1.200 mm, Breite 150 mm, Höhe 100 mm, Gewicht 10 kg.
Größe 3: Länge 1.800 mm, Breite 150 mm, Höhe 100 mm, Gewicht 16 kg.
- Einfache Befestigung zum Aufdübeln (Befestigungsbolzen siehe Zubehör).



Befestigungsbolzen



Parkplatzabgrenzung


Parkplatzabgrenzung					Zubehör
Höhe x Breite		100 x 150 mm			Befest.-Bolzen
Länge		900 mm	1.200 mm	1.800 mm	VE = 10 St.
	Nr.	168 043 AD	168 044 AD	168 045 AD	168 305 AD
	Euro	-	-	auf Anfrage	-

Schlauch- und Kabelbrücken

Schlauchbrücken

- Aus verstärktem Vollgummi, mit gelben Warnstreifen.
- Die Verbindungselemente dienen gleichzeitig als Tragegriffe.
- Stabil, reißsicher, bruchbeständig und haftfest, somit ist ein absoluter Schlauchschutz gewährleistet.
- Die Schlauchbrücke passt sich Unebenheiten an und lässt sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen.
- Einsatzmöglichkeiten bieten sich überall, wo freiliegende Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen.
- Zwei Größen stehen zur Auswahl.

Schlauchbrücke					
	Länge A	Kanalbreite B	Stegbreite C	Höhe D	Breite
Maße in mm	855	92	42	84	302
Größe 1	Nr.	168 053 AD			
	Euro	-			
Maße in mm	1.010	151	80	135	290
Größe 2	Nr.	168 054 AD			
	Euro	-			



Skizze



Schlauchbrücke

Kabelbrücke

- Ausführung komplett mit Einsatz und Reflektor zur Sicherung von Kabeln.
- Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen.
- Sie lassen sich mittels Nut-Feder-Verbindung beliebig breit aneinander bauen.
- Die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche. Je 2 Kabelkanäle 15/35/55 mm.
- Eine Befestigung auf dem Boden ist auf Grund des hohen Eigengewichtes (29,4 kg) nicht nötig.
- Zwei Farbausführungen: in grau oder Warnfarbe gelb.
- Abmessungen: L x B x H, 600 x 800 x 80 mm.

Farbe grau

Bestell-Nr. 168 055 AD

Euro -



Kabelbrücke in Farbe grau

Farbe gelb

Bestell-Nr. 168 220 AD

Euro -



Kabelbrücke in Farbe gelb

Kabelbrücke mit Deckel

- Zur Sicherung von Leitung und Kabeln.
- Korpus aus Recyclingmaterial, strukturierte Oberfläche mit 4 Reflektoren.
- Abdeckung in der Warnfarbe gelb.
- 5 Kanäle á 35 x 35 mm.
- Länge: 600 mm, Breite: 800 mm, Höhe: 60 mm.
- Gewicht: ca. 22,0 kg.

Bestell-Nr. 168 140 AD

Euro -



einfaches Handling der Leitungen, Kabel und Schläuche über abnehmbaren Deckel



Kabelbrücke mit gelbem Deckel

Markierungsnägel

PE-Markierungsknöpfe

Geeignet zur Abgrenzung von
Fahrbahnen, Parkplätzen etc.

- Gelb mit beidseitigen Reflektoren.
- Durchmesser 120 mm.
- Befestigung zum Aufkleben.
- BASt-Prüf-Nr.
- 1 VE = 200 Stück.

Bestell-Nr. 168 046 AD
Euro -

Zubehör:

- 2 Komponenten-Kleber.
- Gebinde 2 x 10 kg.
- Ausreichend für 200 Stück
PE-Markierungsknöpfe.

Bestell-Nr. 168 200 AD
Euro -



Hinweis

Anbruch aller Verpackungseinheiten
liefern wir auf Anfrage.

Alu-Markierungsnägel



Geeignet zur Abgrenzung von Fahrbahnen, Parkplätzen etc.

- Durchmesser 100 mm.
- Schaftlänge 65 mm.
- Schaftdurchmesser ca. 18 mm.
- Befestigung zum Einbetonieren
- 1 VE = 100 Stück

Bestell-Nr. 168 047 AD
Euro -

Markierungsnägel oval aus Kunststoff

- Mit beidseitig eingelassenen
Reflektoren.
- Eine Seite Reflektoren
weiß und andere Seite rot.
- Kunststoff in der Farbe weiß
oder gelb.
- Abmessungen:
LxBxH 120 x 140 x 25 mm.
- Gewicht 0,12 kg.
- Mit 4 Bohrungen zur Bodenbefestigung.
- Befestigung mittels Drehstiftnägel oder
Dübel-Montage (siehe Zubehör).
- 1 VE = 100 Stück



Bestell-Nr. 159 028 AD Farbe gelb
Euro -

Bestell-Nr. 159 029 AD Farbe weiß
Euro -

Zubehör für Markierungsnägel aus Kunststoff

Drehstiftnagel, VE = 200 Stück
Bestell-Nr. 159 030 AD
Euro -



Markierungsnägel quadratisch aus Kunststoff

- Mit beidseitig eingelassenen Reflektoren.
- Eine Seite Reflektor weiß und
andere Seite rot.
- Kunststoff in der Farbe weiß oder gelb.
- Abmessungen: LxBxH 105 x 105 x 20 mm.
- Gewicht 0,11 kg.
- Mit 2 Bohrungen zur Bodenbefestigung.
- Befestigung mittels Drehstiftnägel oder
Dübel-Montage (siehe Zubehör).
- 1 VE = 100 Stück



Bestell-Nr. 159 026 AD Farbe weiß
Euro -

Bestell-Nr. 159 027 AD Farbe gelb
Euro -

Schraube und Dübel, VE = 200 Stück
Bestell-Nr. 159 031 AD
Euro -



Alu-Markierungsnägel

Geeignet zur Abgrenzung von
Fahrbahnen, Parkplätzen etc.

- Mit doppelseitigen Reflektoren.
- Reflektorfarbe rot/gelb oder weiß.
- Abmessungen: 130 x 100 x 20 mm.
- Schaftlänge 60 mm.
- Befestigung zum Einbetonieren.
- 1 VE = 30 Stück.

Reflektorfarbe: weiß
Bestell-Nr. 168 049 AD
Euro -

Reflektorfarbe: gelb/rot
Bestell-Nr. 168 048 AD
Euro -



Alu-Markierungsnägel quadratisch



- Markierungsnagel aus Aluminium.
- Abmessungen: 120 x 120 x 28 mm.
- Katzenaugen aus Glas.
- Je 2 Stück in der Farbe weiß und rot.
- Gewicht: 300 g.
- 2 Schraublöcher zur Dübelbefestigung.
- Befestigungsmaterial siehe Zubehör Best.-Nr. 159 031 TA.
- 1 VE = 10 Stück

Bestell-Nr. 159 025 AD
Euro -

Markierung und Warnpyramiden

Bodenmarkierung

Bodenmarkierung für Innen- und Außeneinsatz. Das Markierset eignet sich zum Kennzeichnen von Verkehrsflächen im Innen- und Außenbereich.

- 2 Varianten zur Auswahl:
Strichbreite: 50 bis 75 mm oder 100 bis 130 mm.
- Markierungsgerät und Farbe einzeln oder als Starterset erhältlich.
- Schnelle Trocknung der Spezialfarbe (ohne FCKW)
ermöglicht meist einen Einsatz ohne Absperrung.
- Einfache Bedienung:
Dose schütteln - einlegen - Markierstrecke abfahren - fertig.
- Markierungsset bestehend aus:
1 Stück Markierungsgerät in gewählter Strichbreite.
2 Dosen Linienmarkierungsfarbe weiß.
1 Schlagschnur, mit Kreide.
- 8 Farben lieferbar, Dose mit je 750 mm Inhalt, Verpackungseinheit = 6 Dosen.



Markierungsgeräte



Markierungsset mit Markierungsgerät, 2 Dosen Farbe gelb und Schlagschnur

Bodenmarkierungsgerät und Set				
Ausführung		Markierungsgerät	Markierungs-Set weiß	Markierungs-Set gelb
Strichbreite	Nr.	304 080 AD	304 081 AD	304 082 AD
50 bis 75 mm	Euro	-	-	-
Strichbreite	Nr.	304 083 AD	304 084 AD	304 085 AD
100 bis 130 mm	Euro	-	-	-

Markierungsfarbe 1 Verpackungseinheit = 6 Dosen

RAL 9016 weiß	RAL 1023 gelb	RAL 2009 orange	RAL 3020 rot
RAL 5017 blau	RAL 6024 grün	RAL 7042 grau	RAL 9017 schwarz

Markierungsfarbe VE* = 6 Dosen

Bestell-Nr. 304 086 AD
Euro -

*Anbruch einer VE liefern wir auf Anfrage.

Warnpyramiden - 3-seitige Faltsignale

- Stabiler, schirmartiger Spannmechanismus aus verzinkten Stahl, gewährleistet eine straffe Spannung des wetterfesten, kunststoffbeschichteten Bezuges.
- Gewebe (weiß) mit großem Warndreieck in rot und Achtungszeichen (VZ 101), fluoreszierend.
- Inkl. stabiler Schutzhülle.
- Größe: Seitenlänge 700 mm und 900 mm.
- Weitere Zeichen, Textvarianten sowie retro-reflektierende Warnpyramiden liefern wir auf Anfrage.



Rundum-Warnblitzleuchte

- 12 hochleistungs LED's.
- 360° Rundumblitzlicht.

Bestell-Nr. 168 286 AD
Euro -



Faltsignal-Adapter

- Zum Befestigen der Blitzleuchte am Faltsignal.

Bestell-Nr. 168 173 AD
Euro -



Standfuß aus Gummi

- Zum freien Aufstellen der Rundumblitzleuchte.

Bestell-Nr. 168 174 AD
Euro -



Faltsignale mit VZ 101												
Zusatztext	ohne	Arbeiten an Gasleitungen	Baumfällarbeiten	Dacharbeiten	Feuerwehr	Kanalarbeiten	Mäharbeiten	Ölspur	Strassenmarkierung	Unfall	Vermessung	Wasserrohrbruch
700 mm	Nr. 168 193 AD	168 195 AD	168 197 AD	168 179 AD	168 181 AD	168 183 AD	168 185 AD	168 187 AD	168 175 AD	168 189 AD	168 191 AD	168 177 AD
	Euro -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900 mm	Nr. 168 194 AD	168 196 AD	168 198 AD	168 180 AD	168 182 AD	168 184 AD	168 186 AD	168 188 AD	168 176 AD	168 190 AD	168 192 AD	168 178 AD
	Euro -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Systemgeländer

Systemgeländer „VABAS“

Variables Schutzgeländer im Baukastensystem, ideal für unebene Gelände – beliebige horizontale Winkel über 90° und vertikale Winkel (Steigungen) bis 45° einstellbar. Geeignet zur Sicherung von Verkehrswegen auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie auch auf dem Betriebsgelände.



Systemgeländer „VABAS“, Ausführung rot/weiß

Systemgeländer „VABAS“:

- Material: Stahlrohr verzinkt, wahlweise zusätzlich weiß beschichtet mit roten Warnstreifen. Ausführung in Sonderfarben oder in Edelstahl auf Anfrage.
- Elemente: Standrohre: Durchmesser 60 mm, Abschluss in 2 Design-Ausführungen mit Flachkopf und Rundkopf; Querrohre: mit Verbindungsschelle, Durchmesser 48 mm oder 60 mm.
- Befestigungsart: Zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln.
- Abmessungen: Standrohre: Höhe über Flur 1.000 mm gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien; Querrohre: Standardlänge 2.000 mm, 1.500 mm oder 1.000 mm. Anpasslängen sind in jeder Größe möglich (bei Anfrage oder Bestellung bitte angeben).



„VABAS“ im Flachkopf-Design



„VABAS“ im Rundkopf-Design in Sonderfarbe auf Anfrage

Systemgeländer „VABAS“ Standrohre Ø 60 mm					
Designabschluss		Flachkopf		Rundkopf	
Bodenbefestigung		einbetonieren	aufdübeln	einbetonieren	aufdübeln
Gesamthöhe in mm		1.330	1.000	1.330	1.000
verzinkt	Nr.	304 011 AD	304 012 AD	304 013 AD	304 014 AD
	Euro	-	-	-	-
verzinkt und rot/weiß	Nr.	304 015 AD	304 016 AD	304 017 AD	304 018 AD
	Euro	-	-	-	-

Systemgeländer „VABAS“ Querrohre mit Schellen							
Durchmesser		60 mm			48 mm		
Länge in mm		1.000	1.500	2.000	1.000	1.500	2.000
Rasterlänge in mm		1.170	1.670	2.170	1.170	1.670	2.170
verzinkt	Nr.	304 023 AD	304 024 AD	304 025 AD	304 026 AD	304 027 AD	304 028 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-
verzinkt und rot/weiß	Nr.	304 029 AD	304 030 AD	304 031 AD	304 032 AD	304 033 AD	304 034 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-

mobile Absperrungen

mobiles Absperrgitter

Absperrgitter für den mobilen Einsatz. Verpackungseinheit = 10 Stück
Bei Großveranstaltungen, auf Baustellen oder auf dem Betriebsgelände. Universelle Einsatzmöglichkeiten bieten sich überall da, wo kurzfristig abgesperrt werden muss.

- Massiver Stahlrohrrahmen, verkettbar, Durchmesser 35 mm.
- Füllstäbe im Abstand von weniger als 110 mm.
- Abgeschrägte Füße für optimale Standfestigkeit.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Integriertes Blechkennzeichnungsschild 114 x 100 mm.
- Rahmenhöhe 820 mm, Gesamthöhe 1.090 mm.
- Zwei verschiedene Breiten stehen zur Auswahl:
Länge 2.000 mm mit 14 Füllstäben oder
Länge 2.500 mm mit 18 Füllstäben.
- Verpackungseinheit* (VE) = 10 Stück.

Breite 2.000 mm - VE = 10 Stück

Bestell-Nr. 195 280 AD

Euro -


Breite 2.500 mm - VE = 10 Stück

Bestell-Nr. 195 281 AD


Euro -



**Platzsparend
bei Lagerung
und Versand!**



Absperrgitter mit 18 Füllstäben



Absperrgitter mit 14 Füllstäben

mobile Absperrschranke aus Kunststoff

Absperrschranke aus Kunststoff für den mobilen Einsatz.
Flexible Aufstellmöglichkeiten durch Bolzen-Steckverbinding. Streckenabspernung, Kreis oder Rechteckflächen, einfaches Handling durch verstellbare Füße und geringem Eigengewicht.

- Komplette aus Kunststoff HDPE.
- Reflektierende Warnstreifen rot/weiß.
- Verstellbare Füße.
- Länge: 2.000 mm. Höhe: 1.000 mm.
- Eigengewicht: 14 kg.
- Verpackungseinheit* (VE) = 6 Stück.

Bestell-Nr. 168 255 AD

VE = 6 Stück

Euro -

*Hinweis: Anbruch einer Verpackungseinheit liefern wir auf Anfrage.



Absperrschranke in Reihe verkettbar und Füße verstellbar



Absperrschranke aus Kunststoff

Fahrbahnteiler „Schrammbord“ aus Kunststoff

„Schrammborde“ aus Kunststoff zur Fahrbahnabtrennung.
Flexible Aufstellmöglichkeiten durch Bolzen-Steckverbinding. Idealer Einsatz bei der Sicherung von Gefährdungen am Fahrbahnrand oder an Einfahrten zu Baustellen etc.

- Komplette aus Kunststoff zum Befüllen mit Wasser oder Sand.
- Mit Befüll- und Ablassstutzen.
- Farbausführung in Warnfarbe rot oder weiß.
- Abmessungen: LxTxH: 1.000 x 400 x 600 mm.
- Inhalt: 70 Liter.
- Leergewicht: 6 kg.

Fahrbahnteiler „Schrammbord“			
Abmessungen in mm	LxTxH 1.000 x 400 x 600 mm		
Gewicht / Füllmenge	6 kg / 70 Liter		
Farbausführung	rot	weiß	
Nr.	168 340 AD	168 341 AD	
Euro	-	-	



Schrammborde rot und weiß

Wegesperren

Wegesperre drehbar

- Robuste freitragende Konstruktion mit nur einer Hauptstütze.
- Schrankenbaum schwenkbar mit 4-facher Verriegelungsmöglichkeit alle 90° einrastbar.
- Ausführung verzinkt und wahlweise mit Farbbeschichtung in weiß und roten Reflexfolienringen.
- Bedienung von Hand, abschließbar mit Dreikantschließung (inkl. Schlüssel).
- Absperreweiten 1.000 mm, 2.000 mm oder 3.000 mm (alle Zwischengrößen sind lieferbar).
- Höhe über Flur ca. 1.000 mm.
- Pfostenausführung ortsfest zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln.



Hinweis:
Gleich mitbestellen!
Dreikantschlüssel
Bestell-Nr. 470 021 AD
Euro -



freitragende Wegesperre drehbar

Freitragende Wegesperre drehbar					
Ausführung		verzinkt		rot/weiß	
Bodenbefestigung		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Länge	Nr.	162 031 AD	162 508 AD	162 505 AD	162 513 AD
1.000 mm	Euro	-	-	-	-
Länge	Nr.	162 503 AD	162 510 AD	162 507 AD	162 515 AD
2.000 mm	Euro	-	-	-	-
Länge	Nr.	162 504 AD	162 512 AD	162 045 AD	162 517 AD
3.000 mm	Euro	-	-	-	-

Gattersperre feststehend oder schwenkbar

- Standpfosten mit Abdeckkappe aus massivem Quadratrohr 70 x 70 mm.
- Gattersperre in 2 Ausführungen:
 - Pfosten beidseitig zum Einbetonieren - ortsfest.
 - Einseitig ortsfest drehbar und einseitig herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantverriegelung.
- 2 Stück Querholme aus Rechteckrohr 60 x 40 mm.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Wahlweise zusätzlich pulverbeschichtet in der Farbe weiß mit roten Reflexstreifen.
- Höhe über Flur ca. 1000 mm.
- Sperrbreiten: 1.000 mm bis 3.000 mm (Zwischengrößen liefern wir auf Anfrage).
Gesamtbreite = Sperrbreite + 150 mm.
- Für die Offenstellung ist eine Ersatzbodenhülse inkl. Abdeckkappe erhältlich.
- Zubehör: Dreikantschlüssel für schwenkbare Ausführung - gleich mitbestellen.

Gattersperre ortsfest						
Sperrbreite		1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
verzinkt	Nr.	162 832 AD	162 834 AD	162 836 AD	162 838 AD	162 840 AD
	Euro	-	-	-	-	-
weiß/rot	Nr.	162 833 AD	162 835 AD	162 837 AD	162 839 AD	162 841 AD
	Euro	-	-	-	-	-



Gattersperre schwenkbar Ausführung weiß/rot

Gattersperre schwenkbar						
Sperrbreite		1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm
verzinkt	Nr.	162 658 AD	162 659 AD	162 601 AD	162 660 AD	162 661 AD
	Euro	-	-	-	-	-
weiß/rot	Nr.	162 053 AD	162 603 AD	162 668 AD	162 072 AD	162 669 AD
	Euro	-	-	-	-	-
Zubehör		Schließung mit Profilzylinderschloss		Ersatz Bodenhülse mit Kappe		Dreikantschlüssel
	Nr.	162 671 AD		162 672 AD		470 021 AD
	Euro	-		-		-

Wegesperren

Absperrbügel herausnehmbar und drehbar

Absperrbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm.

Einseitig zum losen Einstecken ca. 300 mm tief und einseitig herausnehmbar aus Bodenhülse mittels Dreikantverriegelung ca. 200 mm tief.

- Aus massivem Stahlrohr Ø 60 mm.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung, wahlweise zusätzlich mit Farbbeschichtung in weiß und roten Reflexfolienstreifen.
- Weitere RAL- und DB-Farben liefern wir auf Anfrage.
- Höhe über Flur ca. 1000 mm.
- Absperrbreiten: 1.000 bis 2.500 mm.
- Zubehör: Zusätzliche Bodenhülse für Offenstellung mit Abdeckkappe und Dreikantschlüssel nach DIN.

Absperrbügel aus Stahlrohr Ø 60 mm					
Mittelstrebe		ohne Mittelstrebe		mit Mittelstrebe	
Ausführung		verzinkt	rot/weiß	verzinkt	rot/weiß
Sperrbreite 1.000 mm	Nr. Euro	162 602 AD* -	162 242 AD* -	162 238 AD* -	162 237 AD* -
Sperrbreite 1.500 mm	Nr. Euro	162 246 AD* -	162 245 AD* -	162 233 AD* -	162 234 AD* -
Sperrbreite 2.000 mm	Nr. Euro	162 247 AD* -	162 243 AD* -	162 220 AD* -	162 098 AD* -
Sperrbreite 2.500 mm	Nr. Euro	162 248 AD* -	162 244 AD* -	162 239 AD* -	162 236 AD* -

*Sperrgeitzuschlag - Frachtkostenpauschale für 1-4 Stück Euro 36,00 - ab 5 Stück „frei Haus“.



Absperrbügel rot/weiß mit Mittelstrebe

Zubehör		
zusätzliche Bodenhülse	Nr. Euro	162 690 AD -
Abdeckkappe für Hülse	Nr. Euro	162 691 AD -
Dreikantschlüssel nach DIN	Nr. Euro	470 021 AD -




Absperrbügel rot/weiß ohne Mittelstrebe

Gattersperre freitragend

Wegesperre - Gatterschranke, drehbar leichte Ausführung.

- Standrohr Durchmesser 89 mm.
- Ausführung zum Einbetonieren oder mit Bodenplatte zum Aufdübeln wahlweise mit Ankerkorb (siehe Zubehör).
- Höhe über Flur ca. 1.000 mm.,
- Aufgesetztes Drehgelenk Ø 102 mm, mit angeschweißtem Sperrbügel Ø 60 mm.
- 4-fache Verriegelung (alle 90°) über Steckbolzen mittels bauseitigem Vorhängeschloss oder wahlweise mit Dreikant bzw. PZ-Schließung.
- Standard-Absperrbreiten: 1.000 mm, 1.500 mm, 2.000 mm und 2.500 mm.
- Ausführung komplett feuerverzinkt und wahlweise zusätzlich in RAL Standardfarbe (siehe Seite 4) oder DB 703 bzw. Farbe weiß mit roten Reflexfolienstreifen.



Gattersperre freitragend in DB 703 eisenglimmer

Gattersperre freitragend											
Sperrbreite		1.000 mm		1.500 mm		2.000 mm		2.500 mm		Zubehör	
Ausführung		verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	Ankerkorb	Schlosskasten für Dreikant
zum Einbetonieren	Nr. Euro	162 638 AD -	162 642 AD -	162 639 AD -	162 643 AD -	162 640 AD -	162 644 AD -	162 641 AD -	162 645 AD -	162 646 AD -	162 647 AD -
zum Aufdübeln	Nr. Euro	162 692 AD -	162 693 AD -	162 694 AD -	162 695 AD -	162 696 AD -	162 697 AD -	162 698 AD -	162 699 AD -	Alle Zwischengrößen liefern wir auf Anfrage!	




Wegesperre mit Gasdruckfeder

- Vertikal schwenkbare Sperrschranke mit Gasdruckfeder als Gewichtsausgleich.
- Ideal für enge Einbausituationen.
- Hauptstütze 120 x 80 mm, Fußplatte zum Aufdübeln 360x360x8 mm.
- Auflagepfosten 70 x 70 mm, Fußplatte zum Aufdübeln 200x200x8 mm.
- Statt Auflagestütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Schrankenbaum aus dickwandigem Aluminiumrohr Ø 80 mm, mit Antisitzprofil.
- Längen 3000 bis 8.000 mm. Höhe über Flur ca. 950 mm.
- Gesamtbreite = Sperrbreite (Rohrlänge) plus ca.180 mm.
- Standardschließung mit Profilzylinderschloss (PZ) inkl. 3 Schlüssel, wahlweise mit Dreikant- oder Doppelschließung.
- Weiteres Zubehör: höhenverstellbare Auflagestütze, Schraubankerkorb zum Einbetonieren und Aufnahme der Hauptstütze und Dreikantschlüssel.

Zubehör für Wegesperre mit Gasdruckfeder			
Zubehör	Pendelstütze statt Auflagestütze	Dreikantschließung (DK)	Doppelschließung (DK+PZ)
Nr.	162 534 AD	162 535 AD	162 536 AD
Euro	-	-	-
Zubehör	höhenverstellbare Auflagestütze	Ankerkorb für Hauptstütze	Dreikantschlüssel
Nr.	162 842 AD	162 843 AD	470 021 AD
Euro	-	-	-

Wegesperre mit Gasdruckfeder									
Länge in mm	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
Nr.	162 071 AD	162 086 AD	162 527 AD	162 528 AD	162 529 AD	162 530 AD	162 531 AD	162 532 AD	162 533 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Details:



PZ Standard



Dreikant DK



PZ und DK



Hauptstütze



Auflagestütze



drehbare Wegesperre Typ „Forstsperrle“, Ausführung weiß/rot, Bodenbefestigung zum Einbetonieren

Wegesperre drehbar „Forstsperrle“

Ideal für den Einsatz auf Wald-, Landwirtschafts- und Forstwegen sowie privaten Parkplätzen u.v.m.

- Wegesperre horizontal drehbar.
- Schwere Ausführung, Standrohr Durchmesser 108 mm, Gesamtlänge 1.500 mm zum Einbetonieren.
- Höhe über Flur ca. 1.000 mm.
- Aufgesetztes Drehgelenk Ø 121 mm, angeschweißter Sperrbalken mit Querträger 60 x 40 mm.
- 2 Stück Auflagepfosten 60 x 40 mm.
- Gesamtlänge 1.500 mm zum Einbetonieren.

- Verriegelung an dem jeweiligen Auflagepfosten durch bauseitiges Vorhängeschloss, wahlweise mit Schlosskasten für Profilhalbzylinder (PZ) oder Dreikantschließung (DK) ausgestattet.
- Standardbreiten: von 2.000 mm bis 6.000 mm.
- Für Zwischengrößen gilt immer der Preis der nächsten größeren Sperrbreite.
- Ausführung alle Stahlteile komplett feuerverzinkt, wahlweise mit zusätzlicher Pulverbeschichtung im Warnfarbton rot/weiß, Pfosten und Sperrbalken weiß beschichtet mit roten Reflexfolienstreifen.
- Bodenbefestigung: zum Einbetonieren oder mit zusätzlichen Bodenplatten zum Aufdübeln wahlweise mit einzubetonierenden Ankerkorb für die Bodenplatte der Hauptstütze.

drehbare Wegesperre „Forstsperrle“

Sperrbreite		2.000 mm	2.500 mm	3.000 mm	3.500 mm	4.000 mm	4.500 mm	5.000 mm	5.500 mm	6.000 mm
verzinkt	Nr.	162 616 AD	162 617 AD	162 618 AD	162 619 AD	162 620 AD	162 621 AD	162 622 AD	162 623 AD	162 624 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
weiß/rot	Nr.	162 625 AD	162 626 AD	162 627 AD	162 087 AD	162 069 AD	162 630 AD	162 631 AD	162 632 AD	162 633 AD
	Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Zubehör für drehbare Wegesperre „Forstsperrle“					
Zubehör		Fußplatten für Haupt- und Auflagestützen	Ankerkorb für Hauptstütze	Schlosskasten mit Profilzylinder	Schlosskasten mit Dreikant
	Nr.	162 634 AD	162 635 AD	162 636 AD	162 681 AD
	Euro	-	-	-	-

Hinweis:
Zwischengrößen und andere Farbbeschichtungen nach RAL-Farbkarte liefern wir auf Anfrage.



Standard: für Vorhängeschloss



Mehrpreis: Schlosskasten für Profilhalbzylinder



Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „SOLID“

- Einfaches Handling der Schranke mit Gasdruckfeder als Gewichtsausgleich.
- Ideal für enge Einbausituationen.
- Justierbare Gasdruckfederunterstützung.
- Manuelle Verriegelung in den Endlagen mittels bauseitigem Vorhangeschloss.
- Verschließbar, wahlweise gegen Mehrpreis mit Profilzylinder (PZ) oder Dreikantschließung (DK) an der Auflagestütze sowie mit DK oder PZ oder Doppelschließung (PZ + DK) an der Hauptstütze.
- Hauptstütze aus Stahlrohren 120 x 40 mm.
- Auflageposten höhenverstellbar +120/-130 mm.
- Bodenbefestigung mit Montageplatten 400 x 270 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren des Montagekorbes (siehe Zubehör).
- Statt Auflagestütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Schrankenbaum aus Alurechteckrohr 93 x 43 mm Farbe weiß, mit Antisitzschutz.
- Längen 2.000 bis 6.000 mm. Höhe über Flur ca. 1.000 mm.


Zubehör für Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „SOLID“

Zubehör	Schlosskasten PZ-Schließung an Auflagestütze	Schlosskasten DK-Schließung an Auflagestütze	Schlosskasten mit DK oder PZ oder Doppelschließung an Hauptstütze	Pendelstütze statt Auflagestütze
Nr.	471 019 AD	471 020 AD	471 024 AD	471 023 AD
Euro	-	-	-	-
Zubehör	Montagekorb Auflagestütze	Montagekorb Hauptstütze	4 x Schwerlastanker für Auflagestütze M8x100	4 x Schwerlastanker für Hauptstütze M10x110
Nr.	471 021 AD	471 022 AD	471 025 AD	471 026 AD
Euro	-	-	-	-

Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „SOLID“

Länge in mm	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
Nr.	471 010 AD	471 011 AD	471 012 AD	471 013 AD	471 014 AD	471 015 AD	471 016 AD	471 017 AD	471 018 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Auflagestützen:




Standard: Vorhangeschloss



DK- Schließung



PZ-Schließung



Auflagestütze



Pendelstütze



Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „MAXI“

- Patentiertes Gasdruckfedersystem.
- Manuelle Verriegelung in den Endlagen mittels bauseitigem Vorhangeschloss.
- Verschließbar an der Hauptstütze wahlweise gegen Mehrpreis mit Profilzylinder (PZ) oder Dreikantschließung (DK) sowie Doppelschließung (PZ + DK).
- Hauptstütze aus Stahlrohren 100 x 40 mm, höhenverstellbar -30 bis +240 mm.
- Auflagepfosten höhenverstellbar +120/-130 mm.
- Bodenbefestigung mit Montageplatten 400 x 270 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren des Montagekorbes (siehe Zubehör).
- Statt Auflagesstütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Alu-Ovalsperrbalken 102 x 82 mm Farbe weiß, mit Antisitzschutz.
- Sperrbalken 2-teilig ab einer Länge von 7.000 mm und mit Seilzugverstärkung ab einer Länge von 5.500 mm.
- Längen 3.000 bis 8.000 mm. Höhe über Flur ca. 1.000 mm.

Zubehör für Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „MAXI“				
Zubehör	Schlosskasten PZ-Schließung an Auflagesstütze	Schlosskasten DK-Schließung an Auflagesstütze	Schlosskasten mit DK oder PZ oder Doppelschließung an Hauptstütze	Pendelstütze statt Auflagesstütze
Nr.	471 019 AD	471 020 AD	471 042 AD	471 023 AD
Euro	-	-	-	-
Zubehör	Montagekorb Auflagesstütze	Montagekorb Hauptstütze	4 x Schwerlastanker für Auflagesstütze M8x100	4 x Schwerlastanker für Hauptstütze M16x138
Nr.	471 021 AD	471 041 AD	471 025 AD	471 043 AD
Euro	-	-	-	-

Wegesperre mit Gasdruckfeder Typ „MAXI“									
Länge in mm	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
Nr.	471 030 AD	471 031 AD	471 032 AD	471 033 AD	471 034 AD	471 035 AD	471 036 AD	471 038 AD	471 040 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Auflagesstützen für Wegesperre Typ „MAXI“:



Standard: Vorhangeschloss



DK- Schließung



PZ-Schließung



Auflagesstütze



Pendelstütze



Wegesperre mit Gegengewicht Typ „LIGHT“

- Handschranke mit justierbarem Gegengewichtsausgleich.
- Manuelle Verriegelung in den Endlagen mittels bauseitigem Vorhangsschloss.
- Verschließbar an der Hauptstütze wahlweise gegen Mehrpreis mit Profilzylinder (PZ) oder Dreikantschließung (DK) sowie Doppelschließung (PZ + DK).
- Hauptstütze aus Stahlrohren 120 x 40 mm.
- Auflagepfosten höhenverstellbar +120/-130 mm.
- Bodenbefestigung mit Montageplatten 400 x 270 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren des Montagekorbes (siehe Zubehör).
- Statt Auflagestütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Schrankenbaum aus Alurechteckrohr 93 x 43 mm Farbe weiß, mit Antisitzschutz.
- Höhe über Flur 1.000 mm.
- Längen 2.000 bis 6.000 mm.

Zubehör für Wegesperre mit Gegengewicht Typ „LIGHT“

Zubehör	Schlosskasten PZ-Schließung an Auflagestütze	Schlosskasten DK-Schließung an Auflagestütze	Schlosskasten mit DK oder PZ oder Doppelschließung an Hauptstütze	Pendelstütze statt Auflagestütze
Nr.	471 019 AD	471 020 AD	471 024 AD	471 023 AD
Euro	-	-	-	-
Zubehör	Montagekorb Auflagestütze	Montagekorb Hauptstütze	4 x Schwerlastanker für Auflagestütze M8x100	4 x Schwerlastanker für Hauptstütze M10x110
Nr.	471 021 AD	471 022 AD	471 025 AD	471 026 AD
Euro	-	-	-	-

Wegesperre mit Gegengewicht Typ „LIGHT“

Länge in mm	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
Nr.	471 046 AD	471 047 AD	471 048 AD	471 049 AD	471 050 AD	471 051 AD	471 052 AD	471 053 AD	471 054 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Auflagestützen:



Standard: Vorhangsschloss



DK- Schließung



PZ-Schließung



Auflagestütze



Pendelstütze



Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“

- Kraftunterstützung durch Gegengewicht, für ein einfaches Handling.
- Manuelle Verriegelung in den Endlagen mittels bauseitigem Vorhangeschloss.
- Verschließbar an der Hauptstütze wahlweise gegen Mehrpreis mit Profilschloß (PZ) oder Dreikantschließung (DK) sowie Doppelschließung (PZ + DK).
- Hauptstütze aus Stahlrohren 100 x 40 mm, höhenverstellbar -30 bis +240 mm.
- Auflagepfosten höhenverstellbar +120/-130 mm.
- Bodenbefestigung mit Montageplatten 400 x 270 mm zum Aufdübeln oder Einbetonieren des Montagekorbes (siehe Zubehör).
- Statt Auflagestütze ist auch eine Pendelstütze gegen Mehrpreis lieferbar.
- Anlage feuerverzinkt und zusätzlich in rot beschichtet.
- Alu-Ovalsperrbalken 102 x 82 mm Farbe weiß, mit Antisitzschutz.
- Sperrbalken 2-teilig ab einer Länge von 7.000 mm und mit Seilzugverstärkung ab einer Länge von 5.500 mm.
- Längen 3.000 bis 8.000 mm. Höhe über Flur ca. 1.000 mm.

Zubehör für Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“

Zubehör	Schlosskasten PZ-Schließung an Auflagestütze	Schlosskasten DK-Schließung an Auflagestütze	Schlosskasten mit DK oder PZ oder Doppelschließung an Hauptstütze	Pendelstütze statt Auflagestütze
Nr.	471 019 AD	471 020 AD	471 042 AD	471 023 AD
Euro	-	-	-	-
Zubehör	Montagekorb Auflagestütze	Montagekorb Hauptstütze	4 x Schwerlastanker für Auflagestütze M8x100	4 x Schwerlastanker für Hauptstütze M16x138
Nr.	471 021 AD	471 041 AD	471 025 AD	471 043 AD
Euro	-	-	-	-

Wegesperre mit Gegengewicht Typ „HEAVY“

Länge in mm	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000
Nr.	471 060 AD	471 061 AD	471 062 AD	471 063 AD	471 064 AD	471 065 AD	471 066 AD	471 068 AD	471 070 AD
Euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schließvarianten und Auflagestützen für Wegesperre Typ „HEAVY“:



Standard: Vorhangeschloss



DK- Schließung



PZ-Schließung



Auflagestütze



Pendelstütze